



CU-REGB-24V: Regelaar Analooq 24V



Commerciële informatie

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Regeling type aan/uit	✘	Meetbereik	0 50 Graden Celsius
Regeling type modulerend	✓	Aantal uitgangen verwarming	1
Communicatieprotocol	Merkgebonden	Aantal uitgangen koeling	1
Type voeding	24 V	Differentiewaarde	2 2 Kelvin
Aansluiting	Drie-vierdraads	Aantal schakelprogramma's	0
Met ontvanger	✘	Max. spanning contacten	24 Volt
Opnemer extern	✘	Max. contactbelasting	2 Ampère
Met thermische terugkoppeling	✘	Breedte	85 Millimeter
Regelkarakteristiek	Overig	Diepte	85 Millimeter
Verwarmen	✓	Hoogte	22 Millimeter
Geschikt voor koeling	✓	Energieverbruik standby (solstandby)	2 Watt
Differentie verstelbaar	✓		
Keuzeschakelaar voor verwarming en verwarming met warmwater	✘		
Type opnemer	Weerstandsofnemer		
Temperatuur afleesbaar	✘		
RV afleesbaar	✘		
Met display	✘		
Kloktype	Overig		
Overwerkschakelaar	✘		
Optimalisering	✘		
Met tapwaterschakeling	✘		
Bediening	Draai		
Weersafhankelijke regeling	✘		
Contactuitvoering	Maakcontact (NO)		
Beschermingsgraad (IP)	IP20		
Beschermingsgraad (NEMA)	2		
Explosieveilig	✓		
Kleur	Wit		
Compatible met Apple HomeKit	✘		
Compatible met Google Assistant	✘		
Compatible met Amazon Alexa	✘		
Met IFTTT ondersteuning	✘		

Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving
CU-6ZONE-24V	05414764309517	Henco Basismodule 6 Zones, 24V Met Trafo

Afbeelding

