




CU-REGB-HC24V: thermostat analogue 24v hc



Informations commerciales

Certificats

Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Type de réglage Marche/Arrêt	✗	Valeur minimale de la plage de mesure	0 degrés Celsius
Type de réglage modulant	✓	Valeur maximale de la plage de mesure	40 degrés Celsius
Capteur externe	✗	Plage de mesure	0 40 degrés Celsius
Avec asservissement thermique	✗	Valeur différentielle	-2 2 kelvin
Caractéristique de réglage	Autre	Nombre de programmes de commutation	0
Chauffage	✓	Degré de protection (valeur IP)	20
Adapté au refroidissement	✓	Charge des contacts maximale	1 ampère
Différentiel réglable	✗	Largeur	86 millimètre
Sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage	✗	Profondeur	86 millimètre
Température lisible	✗	Hauteur	33 millimètre
Humidité de l'air relative lisible	✗		
Avec affichage	✗		
Type d'horloge	Autre		
Commutateur heures supplémentaires	✗		
Optimisation	✗		
Avec circuit d'eau potable	✗		
Réglage dépendant de la météo	✗		
Classe de protection (NEMA)	3		
Antidéflagration	✗		

Produits liés