



CU-REGC-RF: Thermostat Lcd, Option Ext. Sensor, Incl. 2x AAA batt



Informations commerciales

Certificats

Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Type de réglage Marche/Arrêt	✘	Plage de mesure	0 40 degrés Celsius
Type de réglage modulant	✓	Nombre de sorties de chauffage	1
Protocole de communication	Dépendant de la marque	Nombre de sorties de refroidissement	1
Type d'alimentation électrique	Pile	Valeur différentielle	2 2 kelvin
Raccordement	Sans fil	Nombre de programmes de commutation	4
Avec récepteur	✓	Tension maximale des contacts	0 volt
Capteur externe	✘	Charge des contacts maximale	0 ampère
Avec asservissement thermique	✘	Largeur	85 millimètre
Caractéristique de réglage	Autre	Profondeur	85 millimètre
Chauffage	✓	Hauteur	27 millimètre
Adapté au refroidissement	✓	Puissance absorbée en mode veille (solstandby)	0 watt
Différentiel réglable	✓		
Sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage	✘		
Type de capteur/détecteur	Capteur de résistance		
Température lisible	✓		
Humidité de l'air relative lisible	✘		
Avec affichage	✓		
Type d'horloge	Horloge hebdomadaire		
Modèle avec horloge	Numérique		
Commutateur heures supplémentaires	✘		
Optimisation	✘		
Avec circuit d'eau potable	✘		
Commande	Bouton		
Réglage dépendant de la météo	✘		
Finition des contacts	Contact à fermeture (NO)		
Classe de protection (IP)	IP20		
Classe de protection (NEMA)	3		
Antidéflagration	✓		
Couleur	Blanc		
Compatible avec Apple HomeKit	✘		
Compatible avec Google Assistant	✘		
Compatible avec Amazon Alexa	✘		
Compatible IFTTT	✘		

Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
BE18	05414764309784	Henco Pincés à sertir (universel) Profil BE/TH 18x2	
CU-12ZONE-RF	05414764309784	Henco Module De Base 12 Zones, 230V Lan Din Rail Incl.	
CU-SENS	05414764309784	Henco Externe Sensor	