



## CU-REGK-230V: Lcd Komfort Thermostat 230V



### Informations commerciales

#### Certificats

#### Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol



#### Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

|   |                          |  |                     |
|---|--------------------------|--|---------------------|
| Type de réglage Marche/Arrêt                          | ✗                        | Plage de mesure                                | 0 40 degrés Celsius |
| Type de réglage modulant                              | ✓                        | Nombre de sorties de chauffage                 | 1                   |
| Protocole de communication                            | Dépendant de la marque   | Nombre de sorties de refroidissement           | 1                   |
| Type d'alimentation électrique                        | 230 V                    | Valeur différentielle                          | -2 2 kelvin         |
| Raccordement  | Tripolaire/Quadripolaire | Nombre de programmes de commutation            | 1                   |
| Avec récepteur  | ✗                        | Tension maximale des contacts                  | 230 volt            |
| Capteur externe                                       | ✗                        | Charge des contacts maximale                   | 1 ampère            |
| Avec asservissement thermique                         | ✗                        | Largeur  | 27 millimètre       |
| Caractéristique de réglage                            | Autre                    | Profondeur                                     | 86 millimètre       |
| Chauffage   | ✓                        | Hauteur  | 27 millimètre       |
| Adapté au refroidissement                             | ✓                        | Puissance absorbée en mode veille (solstandby) | 2 watt              |
| Différentiel réglable                                 | ✓                        |  |                     |
| Sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage | ✗                        |  |                     |
| Type de capteur/détecteur                             | Capteur de résistance    |  |                     |
| Température lisible                                   | ✓                        |  |                     |
| Humidité de l'air relative lisible                    | ✗                        |  |                     |
| Avec affichage  | ✓                        |  |                     |
| Type d'horloge  | Autre                    |  |                     |
| Commutateur heures supplémentaires                    | ✗                        |  |                     |
| Optimisation  | ✗                        |  |                     |
| Avec circuit d'eau potable                            | ✗                        |  |                     |
| Commande  | Bouton                   |  |                     |
| Réglage dépendant de la météo                         | ✗                        |  |                     |
| Finition des contacts                                 | Contact à fermeture (NO) |  |                     |
| Classe de protection (IP)                             | IP20                     |  |                     |
| Classe de protection (NEMA)                           | 2                        |  |                     |
| Antidéflagration                                      | ✓                        |  |                     |
| Couleur   | Blanc                    |  |                     |
| Compatible avec Apple HomeKit                         | ✗                        |  |                     |
| Compatible avec Google Assistant                      | ✗                        |  |                     |
| Compatible avec Amazon Alexa                          | ✗                        |  |                     |
| Compatible IFTTT                                      | ✗                        |  |                     |

## Produits liés

| Code produit  | GTIN           | Description   | Image   |
|---------------|----------------|---|---|
| BE20          | 05414764309661 | Henco Pincas à sertir (universel) Profil BE/TH 20x2     |  |
| CU-6ZONE-230V | 05414764309661 | Henco Module De Base 6 Zones, 230V Transformateur Incl. |  |