

## UFH-0605MDK02-03L: 2-Gruppen vert. comp.,regelbar,durchflussm. 0-3L,therm.,entleerung-ent



### Kommerzielle Informationen

Verbundverteiler für den Wohn- und Nichtwohnbau. Die kompakte Bauweise dieses Verteilers und seine verstellbaren Halterungen ermöglichen eine einfache Installation. Dieser Verteiler wird mit Durchflussmessern und einem Kalibriersystem pro Gruppe sowie mit einem Füll- und Ablassventil und einer manuellen Entlüftung geliefert. Die Auslassanschlüsse sind 3/4," Eurokonusanschlüsse.

Diese Kunststoffverteiler bieten folgende Vorteile:

- Geeignet für Heizung und Kühlung
- Einstellbare Durchflussmesser
- Inklusive Entlüftungs-, Ablass- und Füllventil
- 1-Zoll-Mutteranschluss
- Integrierte Entlüftungen (können motorisiert sein)
- Kompakte Bauweise
- Geeignet für PN6-Installationen
- Kühlung ohne Kondensation

#### Grundmaße der Einheit

|              |          |
|--------------|----------|
| Höhe         | 335 mm   |
| Länge        | 218 mm   |
| Breite       | 99 mm    |
| Nettogewicht | 1,443 kg |

#### Zertifikate

#### Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Fußbodenheizung, Industrie, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

|                                     |                                                         |                                               |                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| Anschlussart Primärseite            | 2-rohrig                                                | Rohraußendurchmesser Primäreranschluss        | 32 Millimeter        |
| Geeignet für Kühlen                 | ✓                                                       | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)               | 0 60 Grad Celsius    |
| Werkstoff                           | Kunststoff                                              | Max. Arbeitsdruck                             | 6 Bar                |
| Position Primäreranschluss          | links/rechts                                            | Max. Anzahl zusätzlicher Heizkreise           | 15                   |
| Primäreranschluss                   | Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) | Anzahl der Gruppen sekundär                   | 2                    |
| Nenndurchmesser Primäreranschluss   | 1 Zoll (25)                                             | Rohraußendurchmesser sekundär                 | 12 20 Millimeter     |
| Mit Ventilen am Primäreranschluss   | ✗                                                       | Durchflussleistung                            | 0 5 Liter pro Stunde |
| Mit Mischventil                     | ✗                                                       | Min. Druckdifferenz Sekundärvorlauf/-rücklauf | 0 Kilo Pascal        |
| Erweiterbar                         | ✓                                                       | Breite                                        | 99 Millimeter        |
| Multi-Zonen-Verteiler               | ✗                                                       | Höhe                                          | 335 Millimeter       |
| Mit Temperaturbegrenzung            | ✗                                                       | Tiefe                                         | 218 Millimeter       |
| Mit Rückschlagklappe                | ✗                                                       |                                               |                      |
| Mit Umwälzpumpe                     | ✗                                                       |                                               |                      |
| Druckstufe Artikel                  | PN 6                                                    |                                               |                      |
| Mit Regler                          | ✗                                                       |                                               |                      |
| Hydraulischer Abgleich              | ohne                                                    |                                               |                      |
| Volumenstrommessung                 | analog                                                  |                                               |                      |
| Mit Thermometer                     | ✓                                                       |                                               |                      |
| Temperaturmessung Zufuhr            | analog                                                  |                                               |                      |
| Temperatur measurement Rücklauf     | analog                                                  |                                               |                      |
| Mit Entlüftung                      | ✓                                                       |                                               |                      |
| Mit Manometer                       | ✗                                                       |                                               |                      |
| Sekundäreranschluss                 | Eurokonus standardlos                                   |                                               |                      |
| Nenndurchmesser Sekundäreranschluss | 3/4 Zoll (20)                                           |                                               |                      |
| Verschließbare Heizkreise           | ✓                                                       |                                               |                      |
| Mit Durchflussanzeige               | ✓                                                       |                                               |                      |
| Mit thermischem Stellantrieb        | ✗                                                       |                                               |                      |
| Mit Wandbefestigungsbügel           | ✓                                                       |                                               |                      |
| Mit Umbau                           | ✗                                                       |                                               |                      |