



CU-REGK-24V: Lcd Komfort Thermostat 24V



Informations commerciales

Certificats

Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol


Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Type de réglage Marche/Arrêt	✘	Plage de mesure	0 40 degrés Celsius
Type de réglage modulant	✓	Nombre de sorties de chauffage	1
Protocole de communication	Dépendant de la marque	Nombre de sorties de refroidissement	1
Type d'alimentation électrique	24 V	Valeur différentielle	-2 2 kelvin
Raccordement	Tripolaire/Quadripolaire	Nombre de programmes de commutation	1
Avec récepteur	✘	Tension maximale des contacts	24 volt
Capteur externe	✘	Charge des contacts maximale	1 ampère
Avec asservissement thermique	✘	Largeur	27 millimètre
Caractéristique de réglage	Autre	Profondeur	86 millimètre
Chauffage	✓	Hauteur	27 millimètre
Adapté au refroidissement	✓	Puissance absorbée en mode veille (solstandby)	2 watt
Différentiel réglable	✓		
Sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage	✘		
Type de capteur/détecteur	Capteur de résistance		
Température lisible	✓		
Humidité de l'air relative lisible	✘		
Avec affichage	✓		
Type d'horloge	Autre		
Commutateur heures supplémentaires	✘		
Optimisation	✘		
Avec circuit d'eau potable	✘		
Commande	Bouton		
Réglage dépendant de la météo	✘		
Finition des contacts	Contact à fermeture (NO)		
Classe de protection (IP)	IP20		
Classe de protection (NEMA)	2		
Antidéflagration	✓		
Couleur	Blanc		
Compatible avec Apple HomeKit	✘		
Compatible avec Google Assistant	✘		
Compatible avec Amazon Alexa	✘		
Compatible IFTTT	✘		

Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
BE26	05414764309531	Henco Pincés à sertir (universel) Profil BE/TH 26x3	
CU-6ZONE-24V	05414764309531	Henco Module De Base 6 Zones, 24V Transformateur Incl.	