

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT SFX - Aanbouwkast - 2000x600x500mm - Scotch Brite® - 304L RVS

NSYSFX20650

EAN Code: 3606480155673

Prijs: 3.593,00 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
productnaam	PaneelSeT SFX
type behuizing	Multifunctioneel
Categorie	Geschikte kast
nominale hoogte	2000 mm
nominale breedte	600 mm
nominale diepte	500 mm
productinstallatie	Staande
apparatuur	1 structuur 1 sluitsysteem met hendel: deur 4 beugel montageplaat 1 kabelwartelplaat 1 deur met versterkingsframe

Complementair

samenstelling lichaam	Ingebouwd achterpaneel Structuur uit één stuk, geplooid en gelast
deurtype	Vol
aantal deuren	Voorkant: 1 deur(en)
deuropening	Omkeerbaar (120 °)
type slot	3-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
type wartelplaat	Eenvoudig
toegankelijkheid voor bediening	Zijkant Voorkant
verwijderbare delen	Deur via scharnieren Beugel montageplaat met schroeven Kabelwartelplaat met clips
materiaal	Structuur en deur: roestvrij staal 304L Hendel: zamak Scharnier: roestvrij staal
oppervlakte afwerking	Behuizing: Scotch-Brite® geborsteld Hendel: geschilderd
gewicht product	90 kg

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

standards	IEC 62208 NEMA 4X
product certifications	UL
IP beschermingsgraad	IP66 In overeenstemming met IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK10 In overeenstemming met IEC 62262
milieu-eigenschappen	Speciale hygiëne Corrosief

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	213,000 cm
verpakking 1 breedte	65,000 cm
verpakking 1 lengte	59,000 cm
verpakking_1_gewicht	63,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1 123 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	849 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	125 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	18 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	132 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	97
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Image of product in real life situation

