



Combinatie schakelaar/wandcontactdoos Ocean combinatie ra kv wis opb IP44 ocean

2601/6/20 EBW-53

2CKA001684A0330

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|---|
| Assortiment |  Nederland |
| Bestelnummer | 2CKA001684A0330 |
| Oude artikelnummer | 1684-0-0330 |
| ETIM Productklasse | EC000020 - Combinatie schakelaar/wandcontactdoos |
| Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
| Serie/programma | Ocean |
| Type | 2601/6/20 EBW-53 |
| Omschrijving | combinatie ra kv wis opb IP44 ocean Opbouw combinatie wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging en wipschakelaar, wissel, IP44, ocean. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen |
| GTIN code | 4011395125014 |
| Netto gewicht | 230 Gram |
| Land van herkomst | DE |

Prijs

| | |
|----------------------|------------------|
| Bruto prijs | € 49,10 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-1990 |
| Conditiegroep | A3 |

Logistieke gegevens

| | |
|--|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 230 Gram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 55 x 74 x 167 Millimeter |
| CBS nummer | 85365080 |

Specificaties

| | |
|--|-------------------------|
| Uitvoering schakelaar: | Wisselschakelaar |
| Uitvoering wandcontactdoos: | 29560 |
| Aantal contactdozen: | 1 |
| Bedieningswijze: | Wip/drukker |
| Montagerichting: | Verticaal |
| Montagewijze: | Opbouw |
| Bevestigingswijze: | Bevestiging met schroef |
| Met verlichting: | Nee |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Thermoplast |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Oppervlaktebescherming: | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering oppervlakte: | Mat |
| Kleur: | Blauw |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar): | 7035 |
| Transparant: | Nee |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP): | IP44 |
| Nom. spanning (volt): | 250 |
| Nom. stroom wandcontactdoos (ampère): | 16 |
| Nom. (meet)stroom (ampère): | 10 |
| Schakelmateriaalbreedte (millimeter): | 74 |
| Schakelmateriaalhoogte (millimeter): | 167 |
| Schakelmateriaaldiepte (millimeter): | 55 |
| Overspanningsbeveiliging: | Nee |
| Foutstroombeveiliging: | Nee |
| Met glaszekering: | Nee |
| Aantal actieve contacten (rond): | 2 |

Specificaties

| | |
|---|-----|
| Aantal actieve contacten (vlak): | 0 |
| Compatible met Apple HomeKit: | Nee |
| Compatible met Google Assistant: | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa: | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning: | Nee |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>