


Inbouwdozen massief houten wanden

**UHW50-CLT**

- Geschikt voor massieve houten wanden.
- Tevens toepasbaar in hollewanden met een minimale plaatdikte van 30 mm.
- Muurvaste montage in houten wanden, dankzij unieke wigconstructie.

Artikelnr.:	AT1495
EAN:	8712259570549
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	50 st.
Ø Gatzaag	76 mm
Hart-op-hart-maat	71 mm
Binnenmaat	50 mm
Montagewijze	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Materiaal	Kunststof
Breedte	
Lengte	
Diameter	76 mm
Kleur	Groen
Uitvoering	Enkel
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Functiebehoud	Geen
Uitvoering deksel	Geen
Inwendige diepte	50 mm
Vorm	Rond
Geschikt voor kabeldiameter	6 - 10 mm
Bouwworm	Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Aantal invoeren	2
Winddicht	Nee
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Transparant deksel	Nee
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Voorzien van draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Ja
Voor aantal inbouwsokkels	1
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven
Met schroeven	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Aantal meegeleverde tuiten	
Aantal polen klem	
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee

Spruit	Geen
Met nagelstrip	Nee
Speciale toepassing	Geen
Verzending	50

Inbouwdoos vastzetten in hout? De CLT-inbouwdozen van Attema monteert u muurvast in massieve en semi-massieve wanden. Met de CLT inbouwdozen van Attema is er nu een geschikte oplossing voor de montage van schakelmateriaal in massieve wanden. De spanvoetjes van de standaard UHW50 dozen zijn vervangen door een innovatieve wigconstructie. Naast de standaard UHW50-CLT doos is er een Perilex-versie. Beide uitvoeringen worden ook geleverd in een brandwerende uitvoering. De inzetstukken voor lucht- of geluidwerende toepassing zijn uiteraard ook in deze UHW50 dozen toepasbaar.

- Inbouwdoos vastzetten in een houten wand.
- Muurvaste montage in houten wanden, dankzij unieke wigconstructie.
- Direct vastschroeven in een voorgefreesd gat van Ø 76 mm.
- Bevestiging met PZ1-schroef.
- Ook geschikt voor montage in semi-massieve wanden met een plaatdikte vanaf 30 mm, zoals OSB of gipsvezelplaten.
- Naast de Standaard-editie, ook beschikbaar in: Brandwerend, Brandwerend en rookdicht, Perilex