


## Inbouwdozen massief houten wanden

**UHW50P-CLT Perilex**

- Geschikt voor massieve houten wanden.
- Tevens toepasbaar in hollewanden met een minimale plaatdikte van 30 mm.
- Muurvaste montage in houten wanden, dankzij unieke wigconstructie.

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>                     | <b>AT1498</b>                              |
| EAN:                                   | 8712259576206                              |
| Halogeenvrij                           | Ja                                         |
| Verpakkingshoeveelheid                 | 25 st.                                     |
| Ø Gatzaag                              | 76 mm                                      |
| Hart-op-hart-maat                      | 71 mm                                      |
| Binnenmaat                             | 50 mm                                      |
| Montagewijze                           | Overig                                     |
| Beschermingsgraad (IP)                 | IP20                                       |
| Materiaal                              | Kunststof                                  |
| Breedte                                |                                            |
| Lengte                                 |                                            |
| Diameter                               | 76.5 mm                                    |
| Kleur                                  | Groen                                      |
| Uitvoering                             | Enkel                                      |
| Oppervlaktebescherming                 | Geen (onbehandeld)                         |
| Functiebehoud                          | Geen                                       |
| Uitvoering deksel                      | Geen                                       |
| Inwendige diepte                       | 50 mm                                      |
| Vorm                                   | Rond                                       |
| Geschikt voor kabeldiameter            | 6 - 10 mm                                  |
| Bouwworm                               | Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant) |
| Aantal invoeren                        | 2                                          |
| Winddicht                              | Nee                                        |
| Max. aderdoorsnede                     | 6 mm <sup>2</sup>                          |
| Achterinvoer                           | Nee                                        |
| Transparant deksel                     | Nee                                        |
| Verzegelbaar                           | Nee                                        |
| Met afscherming                        | Nee                                        |
| Voorzien van draaibare ring            | Nee                                        |
| Koppelbaar                             | Nee                                        |
| Voor aantal inbouwsokkels              | 1                                          |
| Bevestiging schakelmateriaal           | Schroeven                                  |
| Met schroeven                          | Ja                                         |
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening | Ja                                         |
| Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan   | Nee                                        |
| Behuizingsdoorvoer via buismanchet     | Nee                                        |
| Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan | Nee                                        |
| Buisvergrendeling optioneel            | Nee                                        |
| Aantal meegeleverde tuiten             |                                            |
| Aantal polen klem                      |                                            |
| Klem met vaste positie                 | Nee                                        |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Armatuurhaakbevestiging | Nee  |
| Spruit                  | Geen |
| Met nagelstrip          | Nee  |
| Speciale toepassing     | Geen |
| Verzending              | 25   |

Inbouwdoos vastzetten in hout? De CLT-inbouwdozen van Attema monteert je muurvast in massieve en semi-massieve wanden. Met de CLT inbouwdozen van Attema is er nu een geschikte oplossing voor de montage van schakelmateriaal in massieve wanden. De spanvoetjes van de standaard UHW50 dozen zijn vervangen door een innovatieve wigconstructie. Naast de standaard UHW50-CLT doos is er een Perilex-versie. Beide uitvoeringen worden ook geleverd in een brandwerende uitvoering. De inzetstukken voor lucht- of geluidwerende toepassing zijn uiteraard ook in deze UHW50 dozen toepasbaar.

- Inbouwdoos vastzetten in een houten wand.
- Muurvaste montage in houten wanden, dankzij unieke wigconstructie.
- Direct vastschroeven in een voorgefreest gat van Ø 76 mm.
- Bevestiging met PZ1-schroef.
- Ook geschikt voor montage in semi-massieve wanden met een plaatdikte vanaf 30 mm, zoals OSB of gipsvezelplaten.
- Naast de Standaard-editie, ook beschikbaar in: Brandwerend, Brandwerend en rookdicht, Perilex