

PRODUCT DATABLAD


Type: 253-GUSN-75-2510
Art. Nr.: 40729



9120061398814

Korte omschrijving

Verwarmingsmat Gietasfalt 0.75 x 25.10m 4714W 400V

**Product omschrijving**

De wegdekverwarming voor installatie in gietasfalt GSN dient voor het sneeuw- en ijsvrij houden van inritten van parkeergarages, nooduitgangen, ingangen, enz. De verwarmingsmat GSN bestaat uit een pantservlechtwerk van glasvezel waarop Dipol-verwarmingskabel is genaaid. De toegestane stortingstemperatuur bedraagt 240°C gedurende 10 min. Dankzij het pantservlechtwerk van glasvezel wordt het omhoogdrijven van de verwarmingsgeleiding voorkomen. De naaitechnologie met kevlar draad garandeert een 100% betrouwbaar e installatie en stabiliteit van de verwarmingsmat bij installatie. De mat mag niet aan de ondervloer worden bevestigd. De optimale asfaltdikte bedraagt 2 x 2 cm en moet in twee bewerkingen worden aangebracht. De verwarmingsgeleider is bestand tegen sferische zuren en logen. TIP: Wij produceren alle aansluitkabels op maat. Nominale temperatuur: 105°C, systeemopbouw: conform EN60335, keurmerk verwarmingsgeleider: FIMKO, CE-conform, type bescherming: IP X7, buitendiameter: 7 mm, standaa

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	400 Volt 400
Met draagmat	✓	Aansluitvermogen	4714 Watt 471 4
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	Vermogen	250 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	✗	Belasting verwarmingsgeleider	25 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	✓	Weerstandswaarde	34 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✓	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✗	Lengte koudegeleiders	1000 Millimeter 0
Met regeling	✗	Oppervlakte	18,8 Vierkante meter 6
Met ruimtethermostaat	✗	Lengte	2510 Millimeter 0
Met vloertemperatuursensor	✗	Breedte	750 Millimeter
		Dikte	7 Millimeter

Gecreëerd op: 09-10-2024