

Productdatablad

2-voudige wandcontactdoos met randaarde, beveiligingsslot en tekstvenster



Artikelnr.

8220 NAWSL

2-voudige wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~

compleet bedraad
met 2 beveiligingssloten
 (uitvoering van sloten gelijk) met 4 sleutels
 met 2 tekstvensters 22 x 48 mm
 met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders tot 2,5 mm²

Reservesleutel art.nr.: 802 SL tot 825 SL (Bij de bestelling het betreffende sleutelnummer opgeven, bijv.: 813 SL)

Print uw eigen ontwerp voor tekstvelden met de GRAPHIC TOOL (jung.group/gt).

Aanwijzing!

Installatie uitsluitend door personen met relevante elektrotechnische kennis en ervaring!*)

Gebruik alleen originele JUNG productonderdelen die voor dit artikel zijn geautoriseerd.

Een onjuiste installatie brengt het volgende in gevaar

- uw eigen leven,
 - het leven van de gebruikers van de elektrotechnische installatie.
- Onjuiste installatie kan leiden tot ernstige materiële schade, bijvoorbeeld door brand. Bij persoonlijke letsel en materiële schade kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Raadpleeg een elektricien!

*) Vereiste vakkennis voor de installatie

Voor de installatie is met name de volgende vakkennis vereist:

- de "5 veiligheidsregels" die moeten worden toegepast: spanningsloos maken, beveiligen tegen herinschakelen, vaststellen dat er geen spanning is, aarden en kortsluiten, aangrenzende delen die onder spanning staan afdekken of isoleren
- keuze van geschikt gereedschap, meetapparatuur en, indien nodig, persoonlijke beschermingsmiddelen
- analyse van de meetresultaten
- selectie van het elektrotechnisch materiaal om de afschakelvoorwaarden zeker te stellen
- IP-beschermingsclassificaties
- inbouw van het elektrische installatiemateriaal
- type aardingstelsel (TN-systeem, IT-systeem, TT-systeem) en de daaruit voortvloeiende aansluitingsvoorwaarden (centrale aarding, veiligheidsaarding, benodigde aanvullende maatregelen, enz.)

voor horizontale montage, behuizing 151 x 75 x 58 mm

Uitvoering:

4 invoeringen, 2 enkelvoudige afdekkingen

Materiaal:

thermoplast



De beschermingsgraad IP44 is gegarandeerd.