



Aardlekautomaat System pro M compact
DS301CM C6 F30 Compact DS301CM
1P+N 6A C 30mA F 6kA

DS301CM C6 F30
2CSR275563R1064

Generated on 8-6-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CSR275563R1064
ETIM Productklasse	EC000905 - Aardlekautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	DS301CM C6 F30
Omschrijving	DS301CM C6 F30 Compact DS301CM 1P+N 6A C 30mA F 6kA
Status	Niet voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	30 kalenderdagen
GTIN code	8012542857457
Netto gewicht	110 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 336,00 per 1 PC
Ingangsdatum	18-05-2026
Conditiegroep	FW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	110 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	98 x 81 x 25 Millimeter
CBS nummer	85363010

Specificaties

Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	1
Nom. (meet)stroom (ampère):	6
Nom. foutstroom (ampère):	0.03
Type lekstroom:	F
Energiebegrenzingsklasse:	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère):	10
Frequentie:	50 Hz
Uitschakelkarakteristiek:	C
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	17.6
Spanningstype:	AC
Breedte in module-eenheden:	1
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kiloampère):	10
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 (kiloampère):	10
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Afschakelkarakteristiek:	Overig
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Verliesvermogen (watt):	1.56

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

