



Noodverlichtingsarmatuur Optilux Decentraal 1 urig continu inbouw led armatuur (1 watt), inclusief automatische zelfdiagnose, serie Optilux Eco

ILN-1/ZT/ECO/DZ
7TCA309015R0021

Generated on 8-6-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA309015R0021
Oude artikelnummer	11112118RE
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
ETIM Modelleerklasse	MC000161 - Noodverlichtingsarmatuur (plafondmontage)
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Optilux
Type	ILN-1/ZT/ECO/DZ
Omschrijving	Decentraal 1 urig continu inbouw led armatuur (1 watt), inclusief automatische zelfdiagnose, serie Optilux Eco
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	15 kalenderdagen
GTIN code	8713812784519
Netto gewicht	1,088 Kilogram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 343,74 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2026
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	426 x 188 x 111 Millimeter
CBS nummer	94054091

Specificaties

Functie:	Vluchtwegindicatie
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Wit
Montagewijze:	Inbouw
Geschikt voor markeringstype:	Acrylglas plaat
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Toepassing indicator:	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Breedte (millimeter):	167
Buitendiameter (millimeter):	0
Inbouwbreedte (millimeter):	120
Materiaal behuizing:	Kunststof
Nom. spanning (volt):	220 - 230
Spanningstype:	AC
Autonomie (uur):	1
Accu-eigenschap:	NiCd
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Lampvermogen (watt):	2
Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	6350 - 6350
Kleurweergave-index:	60-69
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	I
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Herkenningafstand (meter):	25
Vermogensfactor:	0.52

Specificaties

Incl. pictogram:	Nee
Aantal verlichtingskoppen:	1
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Max. systeemvermogen (watt):	5.1
Nom. bedrijfsduur (uur):	1 - 1
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	4
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting
Met afstandsbediening:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Generated on 8-6-2026

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Inbouw	
Breedte (millimeter)	0	167	W
Breedte 1 (millimeter)	0	120	W1
Hoogte/diepte (millimeter)	0	89	H
Inbouwdiepte (millimeter)	0	43	H1
Hoogte flens (millimeter)	0	-	Hf
Insteeklengte (millimeter)	0	5	IL
Lengte (millimeter)	0	364	L
Inbouwlengte (millimeter)	0	292	L1
Lengte optiek (millimeter)	0	275	OL
Breedte optiek (millimeter)	0	8	OW

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

