

## VVPK90-20-D: Voeding verdeler knie 90° toevoer onder - Ø20



### Commerciële informatie

Voeding verdeler knie 90° - Pers

#### Dimensies basiseenheid

|               |          |
|---------------|----------|
| Hoogte        | 26 mm    |
| Lengte        | 89 mm    |
| Breedte       | 56 mm    |
| Netto gewicht | 0,048 kg |

#### Certificaten

QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, WRAS, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

|                                      |                                           |                                       |                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal aansluiting 1              | Polyvinylidenefluoride (PVDF)             | Bochthoek                             | 90 Hoekgraden         |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1       | Polyvinylidenefluoride (PVDF) (vervallen) | Bochtstraal                           | 0 Millimeter          |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld                               | Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 20 Millimeter         |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld                               | Wanddikte aansluiting 1               | 0,7 Millimeter        |
| Materiaal aansluiting 2              | Polyvinylidenefluoride (PVDF)             | Lengte                                | 89 Millimeter         |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2       | Polyvinylidenefluoride (PVDF) (vervallen) | Sleutelwijdte                         | 0 Millimeter          |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld                               | Sleutelwijdte wartel                  | 0 Millimeter          |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld                               | Mediumtemperatuur (continu)           | -10 70 Graden Celsius |
| Vorm                                 | Bocht                                     | Max. werkdruk bij 20°C                | 10 bar                |
| Model                                | 1-delig                                   | Standard Dimension Ratio (SDR)        | 0                     |
| Verlopend                            | ✗                                         |                                       |                       |
| Excentrisch                          | ✗                                         |                                       |                       |
| Systeemgebonden                      | ✓                                         |                                       |                       |
| Aansluiting 1                        | Persmof                                   |                                       |                       |
| Hoofdkleur fitting                   | Wit                                       |                                       |                       |
| Materiaal afdichting                 | Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)  |                                       |                       |
| Met stootnok/-rand                   | ✓                                         |                                       |                       |
| Hoge treksterkte                     | ✗                                         |                                       |                       |
| Met thermische isolatie              | ✗                                         |                                       |                       |
| Ringstijfheidsklasse                 | Overig                                    |                                       |                       |
| Met pakkingen                        | ✓                                         |                                       |                       |
| Afgedopt                             | ✗                                         |                                       |                       |
| Met aftapper                         | ✗                                         |                                       |                       |
| Met ontluchter                       | ✗                                         |                                       |                       |
| FM keur                              | ✗                                         |                                       |                       |
| LPCB keur                            | ✗                                         |                                       |                       |
| ULC keur                             | ✗                                         |                                       |                       |
| UL-keur                              | ✗                                         |                                       |                       |
| DIN-CERTCO certificaat               | ✗                                         |                                       |                       |
| VdS keur                             | ✗                                         |                                       |                       |
| Met TUV goedkeuring                  | ✗                                         |                                       |                       |
| DVGW-keur voor gas                   | ✗                                         |                                       |                       |
| DVGW-keur voor water                 | ✓                                         |                                       |                       |
| KIWA-keur                            | ✓                                         |                                       |                       |
| Gastec QA                            | ✗                                         |                                       |                       |
| KOMO-keur                            | ✓                                         |                                       |                       |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS   | ✗                                         |                                       |                       |