



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax

Vermogensschakelaar Tmax T5 T5V 400

PR221DS-I In=320 3p F FC 1150 Va

T5V 400 PR221DS-I In=320 3p F FC 1150 Va

1SDA063486R1

Generated on 19-1-2024

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|--|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SDA063486R1 |
| ETIM Productklasse | EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging |
| Merksnaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | Tmax |
| Type | T5V 400 PR221DS-I In=320 3p F FC 1150 Va |
| Omschrijving | Vermogensschakelaar Tmax T5 T5V 400 PR221DS-I In=320 3p F FC 1150 Va |
| Status | Niet voorraadhoudend - Uitlopend |
| Indicatieve levertijd | 17 kalenderdagen |
| GTIN code | 8015644661182 |
| Netto gewicht | 3,25 Kilogram |
| Land van herkomst | IT |

Prijs

| | |
|----------------------|--------------------|
| Bruto prijs | € 5198,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | DQ |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 3,5 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 140 x 104 x 205 Millimeter |
| CBS nummer | 85352100 |

Specificaties

| | |
|--|--------------------------------------|
| Nom. continustroom lu (ampère): | 400 |
| Nom. spanning (volt): | 1150 - 1150 |
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère): | 128 - 320 |
| Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère): | 320 - 3200 |
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère): | 320 - 3200 |
| Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging: | Nee |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit: | Boutklem |
| Apparaatbouwvorm: | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor omegarailmontage: | Nee |
| Omegarailmontage optioneel: | Nee |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact: | 0 |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact: | 0 |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact: | 0 |
| Met tripcontact: | Nee |
| Aantal polen: | 3 |
| Beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Positie aansluiting hoofdstroomcircuit: | Voorzijde |
| Uitvoering van het bedieningselement: | Tuimel |
| Compleet apparaat incl. beveiligingsunit: | Ja |
| Motoraandrijving geïntegreerd: | Nee |
| Motoraandrijving optioneel: | Ja |
| Met geïntegreerde onderspanningsspoel: | Nee |
| Verliesvermogen (watt): | 10.6 |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

