




Bedieningselement /centraalplaat  
schakelmateriaal alpha-exclusive, alpha-nea  
cpl slot v 2733USL101 a-albast/studiowit

1755 SLPZ-24G-101

2CKA001710A1597

Generated on 7-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA001710A1597
<b>Oude artikelnummer</b>	1710-0-1597
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000011 - Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	alpha-exclusive, alpha-nea
<b>Type</b>	1755 SLPZ-24G-101
<b>Omschrijving</b>	cpl slot v 2733USL101 a-albast/studiowit Centraalplaat voor inbouwsleutelschakelaar, voor sokkel 2733 USL-101, a-albast/studiowit.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4011395866900
<b>Netto gewicht</b>	31,5 Gram
<b>Land van herkomst</b>	DE

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 23,30 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	A3

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	31,5 Gram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	35,4 x 70 x 54 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85389099

## Specificaties

<b>Uitvoering:</b>	Sleutel
<b>Opdruk/indicatie:</b>	Symbolen "1" en "0"
<b>Gebruik:</b>	Schakelaar/drukker
<b>Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting:</b>	Nee
<b>Bevestigingswijze:</b>	Klem-/schroefbevestiging
<b>Controlevenster/verlicht:</b>	Nee
<b>Materiaal:</b>	Kunststof
<b>Kwaliteitsklasse:</b>	Thermoplast
<b>Halogeenvrij:</b>	Ja
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Uitvoering oppervlakte:</b>	Glanzend
<b>Kleur:</b>	Wit
<b>RAL-Nummer (vergelijkbaar):</b>	9016
<b>Met indicatieveld:</b>	Nee
<b>Met verwisselbare lens/symbool:</b>	Nee
<b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Aftastsymbool / barrièrevrij:</b>	Nee
<b>Slagvastheid:</b>	IK03
<b>Antibacteriële behandeling:</b>	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>