



Bewegingsmelder bussysteem ABB i-bus KNX KNX BW presenttech premium wit

6131/31-24

2CKA006132A0335

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CKA006132A0335
Oude artikelnummer	6132-0-0335
ETIM Productklasse	EC001582 - Bewegingsmelder bussysteem
ETIM Modelleerklasse	MC000213 - Basiselement bewegingssensor (wand, inbouw, rechthoekige sensor)
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	ABB i-bus KNX
Type	6131/31-24
Omschrijving	KNX BW presenttech premium wit KNX Busch-Aanwezigheidsmelder Premium, 12 meter, a-studiowit mat.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395185810
Netto gewicht	81 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 208,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AL

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	81 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	45 x 91 x 91 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Bussysteem KNX:	Ja
Uitvoering:	Presentiemelder
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent):	Nee
Bussysteem radiofrequent:	Nee
Bussysteem LON:	Nee
Adviesmontagehoogte (meter):	2 - 4
Bussysteem Powerline:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Andere bussystemen:	Geen
Radiofrequent bidirectioneel:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9016
Transparant:	Nee
Busaansluiting incl.:	Ja
Ingang voor nevenunit:	Nee
Onderkruipbeveiliging:	Ja
Bedrijfsmodusschakelaar:	Nee
Vrije dierzone:	Nee
Trappenhuiscontroller:	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar:	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:	Nee
Uitschakelvertraging zelflerend:	Nee
Optimale montagehoogte (meter):	2.5

Specificaties

Max. reikwijdte zijwaarts (meter):	8
Max. reikwijdte frontaal (meter):	8
Diameter reikwijdte op vloer (meter):	8
Hoek reikwijdte verticaal (hoekgraden):	0 - 0
Hoek reikwijdte horizontaal (hoekgraden):	0 - 360
Aantal kanalen:	4
Schakelvermogen (watt):	0
Min. nalooptijd (seconde):	10
Max. nalooptijd (minuut):	1092
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	22
Inbouwdiepte (millimeter):	22

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Inbouw (stucwerk)	
Breedte oog (millimeter)	0	81	Wy
Bedieningshoogte (millimeter)	0	23	CH
Diameter (millimeter)	0	64	D
Afstand excentriciteit (millimeter)	0	0	EZ
Hoogte oog (millimeter)	0	81	Hy
Inbouwdiepte (millimeter)	0	30	ID
Hoogte oppervlak (millimeter)	0	13	SH
Framehoogte (millimeter)	0	91	FH
Framebreedte (millimeter)	0	91	FW

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>