



PrismaSeT XL, Lege behuizing,
Wandmontage, Met deur, Klasse II,
IP44, 800mm (B), 1100mm (H),
210mm (D)

ABWRS307

EAN Code: 4015153850217

Prijs: 635,30 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
productnaam	PRISMASET XL
product of component type	Behuizing
enclosure type	Lege behuizing
beschrijving behuizing/ cel	Aan de wand gemonteerde kast diepte 210 mm
breedte	800 mm
hoogte	1100 mm
diepte	210 mm
inbouwdiepte	210 mm
aantal modules (18 mm) per rij	21 x 12
elektrische isolatieklasse	Klasse II
bijkomende informatie	Kunnen zij aan zij of op elkaar worden geplaatst
gebruiksvoorwaarde	Binnen
meegeleverde apparatuur	6 x kabelinvoerplaat 1 x dubbele deur
type frontplaat	Volle deur

Complementair

kalbelinvoer	Invoer vanaf de onderzijde of vanaf de bovenzijde
deurtype	Intern vol
aantal sloten	3
openingszijde deur	Omkeerbaar
kantelhoek	110 °
montage behuizing	Verzonken Oppervlak Uitgespaard
mounting support	Holle wand Beton
aantal modules van 9 mm	504
totaal aantal modules (18 mm)	252
[In] rated current	400 A

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

locking options description	Verzegelbare Optie slot met sleutel
materiaal kast	Behuizing: gepoedercoat staal Deur: gepoedercoat staal In behuizing: kunststof
gewicht product	22,400 kg
kleur	Wit (RAL 9016)

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP44
IK beschermingsgraad	IK10
standards	IEC 61439 DIN VDE 0603 deel 1 EN 62208

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	113,000 cm
verpakking 1 breedte	81,000 cm
verpakking 1 lengte	22,000 cm
verpakking_1_gewicht	25,256 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	3
verpakking 2 hoogte	100,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	87,768 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja