




Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal Allweather44, cpl + knop v jal draai IP44 A-w alpin

2142 DR-34

2CKA001710A1811

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|--|
| Assortiment |  Nederland |
| Bestelnummer | 2CKA001710A1811 |
| Oude artikelnummer | 1710-0-1811 |
| ETIM Productklasse | EC000011 - Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal |
| ETIM Modelleerklasse | MC000131 - Bedieningselement/centraalplaat schakelmateriaal |
| Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
| Serie/programma | Allweather44, |
| Type | 2142 DR-34 |
| Omschrijving | cpl + knop v jal draai IP44 A-w alpin Centraalplaat voor inbouw jaloezieschakelaarsokkel, met draaigreep, IP44, All-weather alpinwit. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen |
| GTIN code | 4011395870600 |
| Netto gewicht | 31 Gram |
| Land van herkomst | DE |

Prijs

| | |
|----------------------|------------------|
| Bruto prijs | € 37,10 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-1990 |
| Conditiegroep | A3 |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 31 Gram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 34 x 70 x 70 Millimeter |
| CBS nummer | 85389099 |

Specificaties

| | |
|--|--------------------------|
| Uitvoering: | Tuimel |
| Opdruk/indicatie: | Symbool "pijlen" |
| Gebruik: | Jaloezie |
| Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting: | Nee |
| Bevestigingswijze: | Klem-/schroefbevestiging |
| Controlevenster/verlicht: | Nee |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Thermoplast |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Oppervlaktebescherming: | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering oppervlakte: | Glanzend |
| Kleur: | Wit |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar): | 9010 |
| Met indicatieveld: | Nee |
| Met verwisselbare lens/symbool: | Nee |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP): | IP44 |
| Aftastsymbool / barrièrevrij: | Nee |
| Slagvastheid: | IK03 |
| Hoogte (millimeter): | 70 |
| Diepte (millimeter): | 10 |
| Antibacteriële behandeling: | Nee |
| Breedte (millimeter): | 70 |

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening |
|-------------------------------|-------|--------|----------|
| Uitvoering | 0 | Tuimel | |
| Bedieningshoogte (millimeter) | 0 | 23 | CH |

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

| | | | |
|---------------------------------|---|----|----|
| Diameter draaiknop (millimeter) | 0 | 47 | Ds |
| Framehoogte (millimeter) | 0 | 70 | FH |
| Framebreedte (millimeter) | 0 | 70 | FW |
| Hoogte oppervlak (millimeter) | 0 | 10 | SH |

Generated on 7-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>