


Lasdozen Universeel



Universele lasdoos, 16mm, type LU

- Voorzien van 8 breekpoorten 16 mm.
- Buizen zijn in te klikken.
- Snelle bevestiging mogelijk door duimnagel-klemplug (art. nr. AT9118).

Artikelnr.:	AT2180
EAN:	8712259002477
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	10 x 10 st.
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Materiaal	Kunststof
Breedte	79 mm
Lengte	123 mm
Diameter	
Kleur	Wit
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Gebruikstemperatuur	-40 - 70 °C
Functiebehoud	Geen
Diepte	42 mm
Uitvoering deksel	Geen
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Uitgerust met	Geen
Vorm	Rechthoekig
Rijgbaar	Nee
Aantal invoeren	8
Voor buisdiameter	16 mm
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Achterinvoer	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Toepasbaar met giethars	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Verzending	100

De universele lasdozen, typen BK16/19 en type LU, vormen met een uitgebreid aantal onderdelen elk afzonderlijk een compleet systeem. Beide systemen zijn voorzien van deksels met 1 en 2-voudige contactdozen, al dan niet geïntegreerd met het deksel. Het BK16/19-systeem beschikt bovendien over een grote reeks voorgeassembleerde deksels met Wieland GST18, WAGO Winsta Midi connectoren. Andere samenstellingen zijn op aanvraag leverbaar.