

Productdatablad

Smart Control 15



Artikelnr.

SC 15.1

Smart Control 15

beeldschermverhouding 16:9

voor inbouw in de wand, capacitief touchscreen
zonder ventilator, zonder mechanisch bewegende delen

Bedoeld gebruik

- Visualisatie en bedienen van installatietoestanden in de gebouwautomatisering
- Horizontale montage
- Montage in inbouwbehuizing

Producteigenschappen

- KNX-visualisatie in combinatie met Visu Pro Server (art.nr.: JVP-SERVER-H2)
- KNX-visualisatie in combinatie met Smart Visu Server (art.nr.: SV-SERVER)
- eNet-visualisatie in combinatie met eNet server REG (art.nr.: ENET-SERVER) vanaf softwareversie 2.2
- Deurcommunicatie alleen in combinatie met de Smart Gateway SG 650-.. of SG 150-.. van Siedle
- Weerpagina voorgeïnstalleerd
- Weergave van max. zes IP-camerabeelden
- Reinigingsmodus met touchscreenvergrendeling
- Beeldgeheugen geïntegreerd in Smart Gateway

Checkt u a.u.b. eerst de Release Notes.

Toebehoren:

Inbouwbehuizing art.nr.: SC 15 EBG
Netvoeding art.nr.: NT 2415 REG VDC

Technische gegevens

Beeldschermdiagonaal:	396 mm / 15,6"
Resolutie:	1366 x 768 (WXGA), led backlight display
Afmetingen afdekraam (B x H):	510 x 306 mm
Vermogensopname:	max. 25 W
Voeding:	PoE+ volgens IEEE 802.3at, met Cat5e/ Cat6-kabel, lengte max. 100 m of DC 12 ... 32 V via externe netvoeding (art.nr. NT 2415 REG VDC, niet meegeleverd)
Besturingssysteem:	Android 6
Processor:	Cortex-A53
Werkgeheugen:	2 GB
Massageheugen:	16 GB Flash (vrije opslagruimte is afhankelijk van het besturingssysteem)
Steekplaats voor geheugenkaart:	microSD
Luidspreker:	geïntegreerd
Microfoon:	geïntegreerd
USB-poorten:	2 x USB 2.0 1 x Mini-USB OTG (bereikbaar van voorkant)

LAN-aansluitingen: 1 x 10/100/1000 Mbit/s
Omgevingstemperatuur: 0 ... +30 °C

Uitvoering:
39,6 cm – 15,6"