

B.E.G.**LUXOMAT®**

CdS-OB

92369 EAN: 4007529923694

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 42 x 80 x 96 mm
- Typisch verbruik: < 0.5 W

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
CdS-OB	wit	92369

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	42 x 80 x 96 mm
Typisch verbruik:	< 0.5 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	IK01
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit, overeenkomstig RAL9010

Kanaal 1 (lichtsturing)

	2300 W, $\cos \varphi =$ 1
Schakelvermogen:	1150 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 300 W LED
Contacttype:	1x μ -contact, maakcontact/NO
Temporiseren van de in- en uitschakeling:	1 s - 120 s
Inschakeldrempel:	2 - 1000 Lux

Productinformatie

Schemerschakelaar om verlichtingen automatisch te schakelen

In- en uitschakelvertraging met de zelflerende helderheidswaarde

Geïntegreerde automatische functie (10Lux / 40sec. inschakelvertraging / 120sec. uitschakelvertraging)

LED-instelhulp (vertragingsvrij) voor het instellen van de inschakeldrempel

Instelling van lichtwaarde en in- en uitschakelvertraging via externe potentiometers

Dubbele kabelinvoer van onderaf mogelijk

Wand- en mastmontage



