


# Productinformatieblad

Specificaties



PrismaSeT XL, Lege behuizing,  
Wandmontage, Met deur, Klasse II,  
IP44, 800mm (B), 500mm (H),  
210mm (D)

ABWRS303

EAN Code: 4015153850132

Prijs: 586,65 EUR

## Hoofd

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| range                          | PrismaSeT                                        |
| productnaam                    | PRISMASET XL                                     |
| product of component type      | Behuizing                                        |
| enclosure type                 | Lege behuizing                                   |
| beschrijving behuizing/ cel    | Aan de wand gemonteerde kast diepte 210 mm       |
| breedte                        | 800 mm                                           |
| hoogte                         | 500 mm                                           |
| diepte                         | 210 mm                                           |
| inbouwdiepte                   | 210 mm                                           |
| aantal modules (18 mm) per rij | 9 x 12                                           |
| elektrische isolatieklasse     | Klasse II                                        |
| bijkomende informatie          | Kunnen zij aan zij of op elkaar worden geplaatst |
| gebruiksvoorwaarde             | Binnen                                           |
| meegeleverde apparatuur        | 6 x kabelinvoerplaat<br>1 x dubbele deur         |
| type frontplaat                | Volle deur                                       |

## Complementair

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| kalbelinvoer                  | Invoer vanaf de onderzijde of vanaf de bovenzijde |
| deurtype                      | Intern vol                                        |
| aantal sloten                 | 3                                                 |
| openingszijde deur            | Omkeerbaar                                        |
| kantelhoek                    | 110 °                                             |
| montage behuizing             | Verzonken<br>Oppervlak<br>Uitgespaard             |
| mounting support              | Holle wand<br>Beton                               |
| aantal modules van 9 mm       | 216                                               |
| totaal aantal modules (18 mm) | 108                                               |
| [In] rated current            | 400 A                                             |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                             |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| locking options description | Verzegelbare<br>Optie slot met sleutel                                               |
| materiaal kast              | Behuizing: gepoedercoat staal<br>Deur: gepoedercoat staal<br>In behuizing: kunststof |
| gewicht product             | 11,700 kg                                                                            |
| kleur                       | Wit (RAL 9016)                                                                       |

## Omgeving

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| IP beschermingsgraad | IP44                  |
| IK beschermingsgraad | IK10                  |
| standards            | IEC 61439<br>EN 62208 |

## Verpakkingseenheid

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE        |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1          |
| verpakking 1 hoogte             | 23,500 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 52,000 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 82,300 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 14,000 kg  |
| Eenheidstype van verpakking 2   | P12        |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 6          |
| verpakking 2 hoogte             | 120,000 cm |
| verpakking 2 breedte            | 80,000 cm  |
| verpakking 2 lengte             | 120,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 108,000 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

| Materialen en verpakking       |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee                                                                              |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee                                                                              |
| SCIP-nummer                    | B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb                                             |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |

### Use Longer

| Levensduurverlenging |     |
|----------------------|-----|
| Reparatie            | Nee |

### Use Again

| Herverpakken en herfabriceren |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Circulair Profiel             | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                     | Ja                                |