

## VP SUPER GRIJS



Uitstekende  
flexibiliteit

Deze ventilatieslangen zijn uitermate licht en flexibel en te gebruiken voor luchtverplaatsing zonder thermisch eisen en ook geschikt voor vochtige lucht. Door de hoogwaardige polyamide doekslang zijn de slangen sterk en moeilijk in te scheuren en zo ontworpen om langdurig trillingen op te vangen. Deze stevige ventilatieslangen zijn universeel in te zetten bij toepassingen waar geventileerd moet worden. Deze ventilatieslangen hebben een overmaatse diameter van ca. 6 mm., waardoor deze ventilatieslangen gemakkelijker zijn te installeren op de ronde, ovale of vierkante aansluitstukken van een rooster, ventiel of roosterplenium van een luchtkanaal.

### UNIEKE KENMERKEN EN VOORDELEN

- Zeer sterk polyamide doek door de pvc-coating licht chemisch resistent zoals lasdampen
- Binnenzijde verwarmd voor een volledig gladde afwerking waardoor de luchtstroom zo min mogelijk wordt beïnvloed
- Uitstekend geschikt voor vochtige lucht
- Eenvoudig op lengte te knippen

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Dikte 250 micron
- Polyamide weefsel met tweezijdige PVC-coating
- Temperatuurbereik  $-35^{\circ}\text{C}$  /  $+85^{\circ}\text{C}$
- Draadafstand spiraaldraad 28 mm bij diameter <D90
- Draadafstand spiraaldraad 38 mm bij diameter >D100-D250
- Draadafstand spiraaldraad 48 mm bij diameter >D280
- Maximale werkdruk 3000 Pa

#### VP SUPER GRIJS (300-serie) - Diameters, lengte 2 meter

ø in mm	100	125	150
Art. nr.	300.100.02.01	300.125.02.01	300.150.02.01

#### VP SUPER GRIJS (300-serie) - Diameters, lengte 10 meter

ø in mm	51	80	90	100	110	125	130	150	160	180	200	225	250
Art. nr.	300.051.10.01	300.080.10.01	300.090.10.01	300.100.10.01	300.110.10.01	300.125.10.01	300.130.10.01	300.150.10.01	300.160.10.01	300.180.10.01	300.200.10.01	300.225.10.01	300.250.10.01

ø in mm	280	300	315	350	355	400	450	500	600
Art. nr.	300.280.10.01	300.300.10.01	300.315.10.01	300.350.10.01	300.355.10.01	300.400.10.01	300.450.10.01	300.500.10.01	300.600.10.01

Overige diameters en lengtes op aanvraag verkrijgbaar



Curiestraat 5, 6716 AR Ede, Nederland  
T. 31(0)318 623 000  
info@panflex.nl, www.panflex.nl