

Productinformatieblad

Specificaties



PratiKa - WCD - Vergrendelbaar - 3P+N+A - 16A - 380-415V AC - 6h - IP65

83086

EAN Code: 3303430830863

Prijs: 598,40 EUR

Hoofd

range	Mureva
product or component type	Vergrendeld stopcontact
device short name	Mureva-ingang
plug, categorie stekkerbus	LV
poles description	3P + N + E
network type	AC
standaard stopcontact	Industrieel

Complementair

mounting mode	Wandmontage
[In] rated current	16 A
[Ue] rated operational voltage	380...415 V
network frequency	50/60 Hz
aardingskabelschoen rechtsdraaiend	6 u
type bescherming	Zonder beveiliging
materiaal stopcontact	Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
legering contacten	Moffen: vernikkeld messing
connections - terminals	Captieve schroeven
Maximale kabelkruissectie	10 mm²
Maximale buitendiameter kabel	25 mm
kalbelinvoer	Kabelwartel
type schroefdraad	Pg 21
net weight	1,037 kg
afmeting basis	103 x 255 mm
height	255 mm
width	103 mm
depth	151 mm
colour	Grijs (RAL 7035)
spanningskleur	Rood

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

standards	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK09 conforming to EN 62262
vuurbestendigheid	750 °C conform aan IEC 60695-2-11
relative humidity	50 % bij 40 °C 70 % bij 30 °C 90 % bij 20 °C
omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,8 cm
Package 1 Width	16,8 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	1,134 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,157 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	49
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	58 %
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	Ea852aaf-87f8-441e-a08b-edd79380c43e
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

