

## UFH-060512-MD: 12-Gruppen Vert. aus messing, regelbar, mit durch.mengenzähler



### Kommerzielle Informationen

Verteiler aus Messing für den Wohnungs- und Gewerbebau. Er verfügt über eine kompakte Konstruktion und ermöglicht eine problemlose Montage. Dieser Verteiler ist mit Durchflussmessern und einer Feinsteuerung pro Gruppe ausgestattet. Ausgänge werden mit Eurokonus 3/4" angeschlossen.

Diese Verteiler aus Messing bieten folgende Vorteile:

- Kompakte Struktur
- Geeignet für PN6-Installationen

#### Grundmaße der Einheit

Höhe	320 mm
Länge	660 mm
Breite	100 mm
Nettogewicht	5,550 kg

#### Zertifikate

#### Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

#### Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

Anschlussart Primärseite	2-rohrig	Rohraußendurchmesser Primäreranschluss	32 Millimeter
Geeignet für Kühlen	✓	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	0 80 Grad Celsius
Werkstoff	Messing	Max. Arbeitsdruck	6 Bar
Position Primäreranschluss	links/rechts	Max. Anzahl zusätzlicher Heizkreise	0
Primäreranschluss	Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)	Anzahl der Gruppen sekundär	12
Nenndurchmesser Primäreranschluss	1 Zoll (25)	Rohraußendurchmesser sekundär	12 20 Millimeter
Mit Ventilen am Primäreranschluss	✗	Durchflussleistung	0 6 Liter pro Stunde
Mit Mischventil	✗	Min. Druckdifferenz Sekundärvorlauf/-rücklauf	0 Kilo Pascal
Erweiterbar	✗	Breite	100 Millimeter
Multi-Zonen-Verteiler	✗	Höhe	320 Millimeter
Mit Temperaturbegrenzung	✗	Tiefe	660 Millimeter
Mit Rückschlagklappe	✗		
Mit Umwälzpumpe	✗		
Druckstufe Artikel	PN 6		
Mit Regler	✗		
Hydraulischer Abgleich	ohne		
Volumenstrommessung	analog		
Mit Thermometer	✗		
Temperaturmessung Zufuhr	ohne		
Temperature measurement Rücklauf	ohne		
Mit Entlüftung	✗		
Mit Manometer	✗		
Sekundäreranschluss	Eurokonus standardlos		
Nenndurchmesser Sekundäreranschluss	3/4 Zoll (20)		
Verschließbare Heizkreise	✓		
Mit Durchflussanzeige	✓		
Mit thermischem Stellantrieb	✗		
Mit Wandbefestigungsbügel	✓		
Mit Umbau	✗		