



Bewegingsmelder bussysteem ABB i-bus KNX, Busch-balance SI KNX wachtersensor standaard BA R-alpin

6122/10-914

2CKA006132A0359

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CKA006132A0359
Oude artikelnummer	6132-0-0359
ETIM Productklasse	EC001582 - Bewegingsmelder bussysteem
ETIM Modelleerklasse	MC000213 - Basiselement bewegingssensor (wand, inbouw, rechthoekige sensor)
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	ABB i-bus KNX, Busch-balance SI
Type	6122/10-914
Omschrijving	KNX wachtersensor standaard BA R-alpin KNX Busch-Wächter® 180-inbouwsensor standaard, met selectlens, met geïntegreerde busaankoppelaar, SI-Balance.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395211083
Netto gewicht	52,5 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 145,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AL

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	52,5 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	30 x 55 x 55 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Bussysteem KNX:	Ja
Uitvoering:	Bewegingssensor
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent):	Nee
Bussysteem radiofrequent:	Nee
Bussysteem LON:	Nee
Adviesmontagehoogte (meter):	0.8 - 1.2
Bussysteem Powerline:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Andere bussystemen:	Geen
Radiofrequent bidirectioneel:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9010
Transparant:	Nee
Busaansluiting incl.:	Ja
Ingang voor nevenunit:	Nee
Onderkruipbeveiliging:	Nee
Bedrijfsmodusschakelaar:	Nee
Vrije dierzone:	Ja
Trappenhuiscontroller:	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar:	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:	Nee
Uitschakelvertraging zelflerend:	Nee
Optimale montagehoogte (meter):	1.1

Specificaties

Max. reikwijdte zijwaarts (meter):	6
Max. reikwijdte frontaal (meter):	6
Hoek reikwijdte verticaal (hoekgraden):	-5 - 14
Hoek reikwijdte horizontaal (hoekgraden):	0 - 180
Aantal kanalen:	4
Min. nalooptijd (seconde):	10
Max. nalooptijd (minuut):	1092

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Inbouw (stucwerk)	
Breedte oog (millimeter)	0	50	Wy
Bedieningshoogte (millimeter)	0	18	CH
Diameter (millimeter)	0	40	D
Afstand excentriciteit (millimeter)	0	0	EZ
Hoogte oog (millimeter)	0	29	Hy
Inbouwdiepte (millimeter)	0	30	ID
Hoogte oppervlak (millimeter)	0	8	SH
Framehoogte (millimeter)	0	71	FH
Framebreedte (millimeter)	0	71	FW

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>