

# Productdatablad

## 2-voudige wandcontactdoos met randaarde



Artikelnr.

5020 NU

**2-voudige wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~**

op één steen 60 mm Ø  
met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm²

(schroefbevestiging)  
afm: 81 x 100 mm

**Aanwijzing!**

**Installatie uitsluitend door personen met relevante elektrotechnische kennis en ervaring!\*)**

**Gebruik alleen originele JUNG productonderdelen die voor dit artikel zijn geautoriseerd.**

Een onjuiste installatie brengt het volgende in gevaar

- uw eigen leven,
- het leven van de gebruikers van de elektrotechnische installatie.

Onjuiste installatie kan leiden tot ernstige materiële schade, bijvoorbeeld door brand.

Bij persoonlijke letsel en materiële schade kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

**Raadpleeg een electricien!**

**\*) Vereiste vakkennis voor de installatie**

Voor de installatie is met name de volgende vakkennis vereist:

- de "5 veiligheidsregels" die moeten worden toegepast: spanningsloos maken, beveiligen tegen herinschakelen, vaststellen dat er geen spanning is, aarden en kortsluiten, aangrenzende delen die onder spanning staan afdekken of isoleren
- keuze van geschikt gereedschap, meetapparatuur en, indien nodig, persoonlijke beschermingsmiddelen
- analyse van de meetresultaten
- selectie van het elektrotechnisch materiaal om de afschakelvoorwaarden zeker te stellen
- IP-beschermingsclassificaties
- inbouw van het elektrische installatiemateriaal
- type aardingstelsel (TN-systeem, IT-systeem, TT-systeem) en de daaruit voortvloeiende aansluitingsvoorwaarden (centrale aarding, veiligheidsaarding, benodigde aanvullende maatregelen, enz.)

**Duroplast (zeer krasvast) glanzend**

**Kleur:**  
wit

**Materiaal:**  
duroplast