

Abdeckung Daten 2x RJ schräger Ausgang, sterling coated

121-65400



Abdeckung für 2 RJ-Anschlüsse in schräger Ausführung. Die Abdeckung hat ein transparentes Textfeld, in welchem Sie ganz leicht Symbole oder Texte anbringen können. Farbausführung: sterling coated.

Technische Daten

Abdeckung Daten 2x RJ schräger Ausgang, sterling coated.



- Funktion: die Abdeckung wird über einen Adapter 4.4. geklickt
- Material der Abdeckung: Polycarbonat (PC) + Acryl-Styrol-Acrylat (ASA)
- Farbausführung: sterling coated
- Farbe RAL (annähernd): 9007
- Farbe NCS (annähernd): NCS S 4000-N
- Oberflächenbehandlung: beschichtet
- Textfeld: die Abdeckung ist oben mit einem klappbaren, durchsichtigen Fenster mit Etikett ausgestattet. Abmessungen des Etiketts: 9,5 x 42,4 mm
- Anzahl der Linsen: 0
- Art der Befestigung: anklicken
- Demontage: die Zentralplatte vom Mechanismus abziehen
- Minimale Umgebungstemperatur: -5 °C
- Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C
- Schutzart: IP41 für die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Zentralplatte und einer Blende
- Stoßfestigkeit: die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
- Brandschutz:
 - alle Kunststoffteile sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
 - alle Kunststoffteile sind halogenfrei
- Abmessungen der Ausführung: 45 x 45 mm (HxB)
- Abmessungen (HxBxT): 44.5 mm x 44.7 mm x 8.6 mm
- Kennzeichnung: CE