



Snelle, schaalbare en toekomstbestendige slimme verlichting

Moeiteloze bediening met Signify Interact plafondgemonteerde sensoren. Upgrade eenvoudig je slimme verlichtingssysteem. Signify Interact plafondgemonteerde draadloze sensoren leveren volledige dekking precies waar u het nodig heeft. Beheer een volledige groep verbonden armaturen en apparaten met één enkele sensor, of combineer meerdere sensoren voor ultieme flexibiliteit. Met de Interact-app is zoneren en herzoneren eenvoudig en draadloos, waardoor volledige controle zonder beperkingen mogelijk is. Het resultaat? Uitzonderlijke energiebesparingen en ongeëvenaard aanpassingsvermogen voor elke ruimte.

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 Hz
Ingangsstroom (nom.)	0.05 A

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Nettogewicht (per stuk)	0,120 kg
-------------------------	----------

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +65 °C

Toepassingsomstandigheden

Vorm van het detectiegebied van de sensor	Cirkelvormig
Minimale plafondhoogte (in m)	2 m
Maximale plafondhoogte - grote beweging (in m)	8 m
Maximale plafondhoogte - minimale beweging (in m)	5 m
Groot bewegingsdetectiegebied (in m)	Bij 2 m is het detectiegebied een cirkel met een diameter van 4 m.
Klein bewegingsdetectiegebied (in m)	Bij 2 m is het detectiegebied een cirkel met een diameter van 3 m
Draadloze technologie	Zigbee

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M
Volledige productnaam	MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M
Full EOC	872016932146500
Bestelcode	8720169321465
Materiaalnr. (12NC)	913701071203
Lokale code	8720169321465
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/ behuizing	8720169321465
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8720169321489