

UFH-060511-MD: 11-Groeps Verdeler Messing ,Regelbaar, Met Debietmeting 1"-11X3/4" EK



Commerciële informatie

Messing verdeler voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Hij is compact van opbouw en laat een vlotte montage toe. Deze verdeler is uitgerust met debietmeters en een fijnregeling per groep. Uitgangen worden euroconus 3/4" aangesloten.

Dimensies basiseenheid

Hoogte	320 mm
Lengte	610 mm
Breedte	100 mm
Netto gewicht	5,150 kg

Certificaten

Toepassingen

Vloerverwarming

Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Aansluitwijze primaire zijde	2-pijps	Uitwendige buisdiameter primair	32 Millimeter
Geschikt voor koeling	✘	Mediumtemperatuur (continu)	0 80 Graden Celsius
Materiaal	Messing	Max. werkdruk	6 bar
Positie primaire aansluiting	Links/rechts	Max. aantal uitbreidingsgroepen	0
Aansluiting primair	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)	Aantal secundaire groepen	11
Nom. diameter primair	1" (25)	Uitwendige buisdiameter secundair	12 20 Millimeter
Met afsluiters op primaire aansluiting	✘	Doorstroomcapaciteit	0 6 Liter per uur
Met mengventiel	✘	Min. drukverschil secundair aanvoer/retour	0 Kilopascal
Uitbreidbaar	✘	Breedte	100 Millimeter
Multi-zone verdeler	✘	Hoogte	320 Millimeter
Temperatuurbegrenzing	✘	Diepte	610 Millimeter
Met terugslagklep	✘		
Met circulatiepomp	✘		
Druktrap klasse	PN 6		
Met regeling	✘		
Hydraulische balans regeling	Geen		
Volumestroommeting	Analoog		
Met thermometer	✘		
Temperatuurmeting aanvoer	Geen		
Temperatuurmeting retour	Geen		
Met ontluchting	✘		
Met manometer	✘		
Aansluiting secundair	Euroconus (geen norm)		
Nom. diameter secundair	3/4" (20)		
Afsluitbare groepen	✓		
Met doorstroommeter	✓		
Met thermische stelaandrijving	✘		
Met wandbevestigingsbeugel	✓		
Met omkasting	✘		