



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator-  
en installatiebeveiliging Emax  
Vermogensschakelaar Emax E3 dc E3N  
1600 PR122/DC In=1600A 4p W MP  
E3N 1600 PR122/DC In=1600A 4p W MP  
1SDA064630R1

Generated on 19-1-2024

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA064630R1
Oude artikelnummer	E3N 1600 PR122/DC
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Emax
Type	E3N 1600 PR122/DC In=1600A 4p W MP
Omschrijving	Vermogensschakelaar Emax E3 dc E3N 1600 PR122/DC In=1600A 4p W MP
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	8015644675233
Netto gewicht	80 Kilogram
Land van herkomst	IT

## Prijs

Bruto prijs	€ 30369,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DM

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	102 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	461 x 558 x 396 Millimeter
CBS nummer	85362090

## Specificaties

Nom. continuïstroom lu (ampère):	1600
Nom. spanning (volt):	1000 - 1000
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	640 - 1600
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	2400 - 16000
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Aansluiting via apart chassisdeel
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat uitrijdbaar (inschuiftechniek)
Geschikt voor omegarailmontage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	4
Met tripcontact:	Ja
Aantal polen:	4
Beschermingsgraad (IP):	IP30
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Aansluiting via apart chassisdeel
Uitvoering van het bedieningselement:	Druktoets
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	205

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

