



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator-
en installatiebeveiliging Tmax Tmax T7HM
1200/R1200 3P vast met vooraansluiting
PR232/P-LSI microprocessor bev. In = 1200
A Im = 720 14400 A, UL/CSA

T7H M 1200/1200 PR232/P-LSI FF 3 UL/CSA

1SDA064905R1

Generated on 19-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA064905R1
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax
Type	T7H M 1200/1200 PR232/P-LSI FF 3 UL/CSA
Omschrijving	Tmax T7HM 1200/R1200 3P vast met vooraansluiting PR232/P-LSI microprocessor bev. In = 1200 A Im = 720 14400 A, UL/CSA
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	8015644678043
Netto gewicht	11 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 12645,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	D5

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	12 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	268 x 210 x 1935 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continu stroom I _u (ampère):	1200
Nom. spanning (volt):	630 - 630
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):	65
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	480 - 1200
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):	720 - 12000
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	1800 - 14400
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor omegarailmontage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Druktoets
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	47

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

