

Cable-mate® kabeldozen voor waterdichte installatie



AX4 IP55

- Voorzien van 12 membraaninvoeringen rondom en 2 op de bodem.
- Invoeren zijn geschikt voor kabel van Ø 2 - 14 mm.
- Symmetrische doos.
- Deksel in alle standen te plaatsen.
- Afmetingen: 85 x 85 x 37 mm (uitwendig).

Artikelnr.:	AT2285
EAN:	8712259256863
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	12 x 10 st.
Beschermklasse	IP55
Nom. isolatiespanning Ui	400 V
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Materiaal	Kunststof
Breedte	85 mm
Lengte	85 mm
Diameter	
Kleur	Grijs
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Gebruikstemperatuur	-40 - 70 °C
Functiebehoud	Geen
Diepte	37 mm
Uitvoering deksel	Blinddeksel
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Uitgerust met	Overig
Vorm	Vierkant
Rijgbaar	Nee
Aantal invoeren	14
Voor buisdiameter	-
Max. aderdoorsnede	2.5 mm²
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Achterinvoer	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Dichtmembraan
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Toepasbaar met giethars	Ja
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Verzending	120

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosstelsel dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van diverse soorten en diameters kabels mogelijk. Voor stekbaar installeren is een assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen met voorgesloten Wieland RST connectoren beschikbaar.