



# Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal alpha-exclusive, alpha-nea cpl v datadoos 2 x RJ45 a-albast

1803-02-24G

2CKA001710A2033

Generated on 7-12-2023

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                    |
| Bestelnummer          | 2CKA001710A2033                                                                                                |
| Oude artikelnummer    | 1710-0-2033                                                                                                    |
| ETIM Productklasse    | EC000018 - Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal                                               |
| ETIM Modelleerklasse  | MC000132 - Centraalplaat communicatie-schakelmateriaal                                                         |
| Merknaam              | ABB Busch-Jaeger                                                                                               |
| Serie/programma       | alpha-exclusive, alpha-nea                                                                                     |
| Type                  | 1803-02-24G                                                                                                    |
| Omschrijving          | cpl v datadoos 2 x RJ45 a-albast<br>Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 2 x RJ45, a-albast. |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                 |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen                                                                                                |
| GTIN code             | 4011395896600                                                                                                  |
| Netto gewicht         | 13 Gram                                                                                                        |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                             |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 11,90 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-1990       |
| Conditiegroep | A3               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 13 Gram                 |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 17 x 70 x 54 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85389099                |

## Specificaties

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Samenstelling:                         | Centraalplaat           |
| Gebruik:                               | Jack plug               |
| Draagring:                             | Nee                     |
| Met stofbescherming:                   | Nee                     |
| Met klapdeksel:                        | Nee                     |
| Montagewijze:                          | Inbouw (stucwerk)       |
| Opdrukveld:                            | Zonder label            |
| Met opdruk:                            | Nee                     |
| Materiaal:                             | Kunststof               |
| Kwaliteitsklasse:                      | Thermoplast             |
| Halogeenvrij:                          | Ja                      |
| Oppervlaktebescherming:                | Geen (onbehandeld)      |
| Uitvoering oppervlakte:                | Glanzend                |
| Kleur:                                 | Wit                     |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar):            | 9016                    |
| Transparant:                           | Nee                     |
| Bevestigingswijze:                     | Bevestiging met schroef |
| Aantal modules (bij modulair systeem): | 1                       |
| Met trekontlasting:                    | Nee                     |
| Kroonsteen:                            | Nee                     |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP):  | IP20                    |
| Schakelmateriaalbreedte (millimeter):  | 70                      |
| Schakelmateriaalhoogte (millimeter):   | 54                      |
| Schakelmateriaaldiepte (millimeter):   | 7                       |
| Uitvoerrichting:                       | Schuin                  |
| Incl. connectoren:                     | Nee                     |
| Geschikt voor aantal connectoren:      | 2                       |

## Specificaties

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| <b>Bussen afgeschermd:</b>                         | Nee |
| <b>Afgeschermd behuizing:</b>                      | Nee |
| <b>Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):</b> | 40  |
| <b>Met verlichting:</b>                            | Nee |
| <b>Antibacteriële behandeling:</b>                 | Nee |

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk                                     | Poort | Waarde        | Tekening |
|---------------------------------------------|-------|---------------|----------|
| <b>Samenstelling</b>                        | 0     | Centraalplaat |          |
| <b>Hoogte 1 (millimeter)</b>                | 0     | 27            | H1       |
| <b>Hoogte 2 (millimeter)</b>                | 0     | 27            | H2       |
| <b>Hoogte 3 (millimeter)</b>                | 0     | -             | H3       |
| <b>Lengte 1 (millimeter)</b>                | 0     | 21            | L1       |
| <b>Lengte 2 (millimeter)</b>                | 0     | 49            | L2       |
| <b>Lengte 3 (millimeter)</b>                | 0     | -             | L3       |
| <b>Schakelmateriaaldiepte (millimeter)</b>  | 0     | 7             | SH       |
| <b>Hoogte oppervlak (millimeter)</b>        | 0     |               | SH       |
| <b>Inbouwdiepte (millimeter)</b>            | 0     |               | ID       |
| <b>Diameter (millimeter)</b>                | 0     |               | D        |
| <b>Gebruik</b>                              | 0     | Jack plug     |          |
| <b>Montagewijze</b>                         | 0     |               |          |
| <b>Geschikt voor aantal connectoren</b>     | 0     |               |          |
| <b>Hoek 1 (hoekgraden)</b>                  | 0     | 90            | a1       |
| <b>Hoek 2 (hoekgraden)</b>                  | 0     | 90            | a2       |
| <b>Hoek 3 (hoekgraden)</b>                  | 0     | -             | a3       |
| <b>Schakelmateriaalhoogte (millimeter)</b>  | 0     | 54            | FH       |
| <b>Schakelmateriaalbreedte (millimeter)</b> | 0     | 70            | FW       |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>