

## Cable-mate® kabeldozen voor droge ruimtes

## AK2-IP40



- Metrische invoer M20.
- Speciaal voor bevestiging op stalen montageplaten van kabelgoten.
- 3 kabel- / buisinvoeren KBI 16 mm en 1 snelbevestigingsschroef bijverpakt per kabeldoos.

| Artikelnr.:                    | AT2291                        |
|--------------------------------|-------------------------------|
| EAN:                           | 8712259088600                 |
| Halogeenvrij                   | Ja                            |
| Verpakkingshoeveelheid         | 20 x 5 st.                    |
| Beschermklasse                 | IP40                          |
| Nom. isolatiespanning Ui       | 690 V                         |
| Montagewijze                   | Universeel                    |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP40                          |
| Materiaal                      | Kunststof                     |
| Breedte                        | 95 mm                         |
| Lengte                         | 120 mm                        |
| Diameter                       |                               |
| Kleur                          | Grijs                         |
| Oppervlaktebescherming         | Geen (onbehandeld)            |
| Explosiegeteste uitvoering     | Nee                           |
| Voor explosieveilige zone gas  | Geen                          |
| Voor explosieveilige zone stof | Geen                          |
| Gebruikstemperatuur            | -40 - 70 °C                   |
| Functiebehoud                  | Geen                          |
| Diepte                         | 45 mm                         |
| Uitvoering deksel              | Blindeksel                    |
| Beschermingsgraad (NEMA)       | -                             |
| Uitgerust met                  | Overig                        |
| Vorm                           | Rechthoekig                   |
| Rijgbaar                       | Nee                           |
| Aantal invoeren                | 8                             |
| Voor buisdiameter              | 16 mm                         |
| Max. aderdoorsnede             | 6 mm <sup>2</sup>             |
| Montage in de grond            | Nee                           |
| Montage onder water            | Nee                           |
| Achterinvoer                   | Ja                            |
| Type behuizingsdoorvoer        | Schroefdraad en uitbreekpoort |
| Transparant deksel             | Nee                           |
| Dekselbevestiging              | Opklemmend (snap)             |
| Toepasbaar met giethars        | Nee                           |
| Giethars meegeleverd           | Nee                           |
| Verzegelbaar                   | Nee                           |
| Met afscherming                | Nee                           |
| Weersbestendig                 | Nee                           |
| Verzending                     | 100                           |

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosstelsel dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende slimme montageplaten zijn bovendien geschikt voor snelle montage op vrijwel alle gangbare kabel- en draadgoten. Voor steekbaar installeren is een uitgebreid assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen en deksels met voorgesloten Wieland GST18 of WAGO Winsta Midi connectoren beschikbaar. Andere samenstellingen zijn op aanvraag leverbaar.