

Mi 9200

- Lege behuizing
- Afmetingen H x B x D: 300 x 315 x 170 mm
- met scharnierend deksel, scharnier aan de buitenzijde

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

nominale isolatiespanning:

nominale isolatiespanning	spanningsvorm
U_i = 690 V	a.c.
U_i = 1000 V	d.c.

Beschermingsklasse: II

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Aanrakingsbeveiliging volgens DIN EN IEC 61439 door kastdeksel vervuld

Dekselafsluiting:	Gereedschapafsluiting
Combineerbaar:	Ja
IP-beschermingsklasse:	IP65
Slagvastheid:	IK08

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +70 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polycarbonaat Onder invloed van zuur (10%) kunnen de scharnieren verkleuren en broos worden. De functionaliteit is niet beperkt.
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	960 °C
UV-bestendig volgens DIN EN IEC 61439-1:	Ja
Halogeenvrij:	Ja
siliconenvrij:	Ja

AFMETINGEN

Hoogte:	300 mm
Breedte:	315 mm
Diepte:	170 mm
Nettogewicht:	2.011 kg
montagehoogte:	275 mm
montagebreedte:	275 mm

inbouwdiepte:

Uitvoering	Diepte
zonder	150 mm
Montageplaat	146 mm
DIN-rail	135 mm

KLEUREN

Kleur van het deksel:	Rooktopaas
Kleur van het bodemdeel:	Grijs

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	20001045
EAN:	4012591111009
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000058 - Empty cabinet ETIM-9.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-8.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-7.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-6.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-5.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-4.0: EC000058 - Empty cabinet

OPMERKING


Opmerking voor product:


- aan drie zijden te combineren
- dekselscharnieren bijgevoegd

OFFERTEKSTEN

Lege kast voor afzonderlijke montage met scharnierend deksel. Behuizingen moeten geschikt zijn voor buitenmontage; er moet rekening worden gehouden met de invloed van de weersomstandigheden op de bedrijfsmiddelen. Kastonderdelen en -deksel van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7032, deksel met snelsluitingen voor gereedschapsbediening. Brandgedrag conform DIN VDE 0471 Deel 2 Gloeidraadtest 750 °C. Maximale waterabsorptie 10 mg conform DIN 53473. Beveiligingsmaatregel: dubbelgeïsoleerd (beschermingsklasse II). Merk: HENSEL Mi-verdelers.
Niet-combineerbare kast met transparant scharnierdeksel. Beschermingsgraad: IP 65 volgens IEC 60 529, afmetingen HxBxD 300 x 315 x 170 mm

TEKENINGEN





4xM25
3xM40/50
2xM20
10xM25
1xM32/40
4xM25
3xM40/50

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0