

## Einsatz Raumtemperaturregler 24 V~ mit Öffner bzw. Schließer, Ausschalter und Kontrolllicht



| Spezifikation                                                                     | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  | 2473 00     | 1/5 | 78,40              | 02 | 4010337104391 |

### Merkmale

- Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für 24 V~.
- Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen.
- Manuelles Ausschalten der Temperaturregelung.
- Eingangsklemme zur Aktivierung der Absenkttemperatur (ECO) über Zentraluhr.
- Eingangsklemme zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung.
- Interner Temperatursensor.
- Frostschutzfunktion.
- Temperatursturzerkennung (Aufrufen der Frostschutztemperatur bei Fensteröffnung).
- Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunktregelung (Ein/Aus).
- Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen).
- Offseteinstellung (Korrekturwert zur gemessenen Temperatur).
- Einstellbereich der Raumtemperatur kann mit Einstellringen eingeschränkt werden.
- Ventilschutzfunktion (1 x wöchentliches Auf- und Zufahren des Ventils).

### Technische Daten

|                         |                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nennspannung:           | AC 24 V SELV ( $\pm 10\%$ ), 50/60 Hz                                                                                                  |
| Stand-by:               | <0,1 W                                                                                                                                 |
| Anschlussleistung:      | max.24 W                                                                                                                               |
| Anzahl Stellantriebe:   | 1 bis 5Thermischer Stellantrieb 24 V~ Gira Best.-Nr.: 2179 00Bei anderen Antrieben unbedingt Einschaltstrom beachten, max. 3 Antriebe! |
| Montage:                | in Gerätedose nach DIN 49073                                                                                                           |
| Leitungslänge Eingänge: | max. 100 m                                                                                                                             |
| Umgebungstemperatur:    | -5 °C bis +45 °C                                                                                                                       |