Productdatablad
VA12CN



VA12CN

Opbouwverdeler volta, IP30, 1x12 modulen, zonder deur

Technische eigenschappen

Spanning	
Nominale spanning	400 - 400 V
Installatie, montage	
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
Stroom / temperatuur	
Nominale stroom IN	63 A
Vermogen	
Max. vermogensverlies per kast bij ΔT=20 K	12,50 W
Samenstelling	
Aantal DIN-rails	1
Aantal verdelerrijen	1
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Ja
Capaciteit	
Aantal modulen	12
Aantal halve modulen per railklem	24
Functies	
Met buisinvoeren	Ja
Afmetingen	
Hoogte	245 mm
Breedte	305 mm
Diepte	96,50 mm
Deksel, deur	
Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0
Afmetingen	
Aantal breedte-eenheden	12
Deksel, deur	
Deur/deksel is transparant	Nee
Type kastdeur	Enkele deur
Materiaal	
Materiaal	Kunststof
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit
Samenstelling	
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee
Materiaal	
UV-bestendig	Nee
Veiligheid	
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Type slot	Zonder slot
Gloeidraad test	650 °C

Veiligheid

Beschermingsklasse met deur	IP30

Duurzaamheid

REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja