



# Tastsensor bussysteem ABB i-bus KNX, Carat, Future, Future linear, Solo, KNX bedienelement 2/4v met RTR f-ivoor

6128/28-82

2CKA006134A0322

Generated on 9-12-2023

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                                                                                                           |
| Bestelnummer          | 2CKA006134A0322                                                                                                                                                     |
| Oude artikelnummer    | 6134-0-0322                                                                                                                                                         |
| ETIM Productklasse    | EC000672 - Tastsensor bussysteem                                                                                                                                    |
| ETIM Modelleerklasse  | MC000218 - Zender/tastsensor bussysteem                                                                                                                             |
| Merknaam              | ABB Busch-Jaeger                                                                                                                                                    |
| Serie/programma       | ABB i-bus KNX, Carat, Future, Future linear, Solo,                                                                                                                  |
| Type                  | 6128/28-82                                                                                                                                                          |
| Omschrijving          | KNX bedienelement 2/4v met RTR f-ivoor<br>KNX sensor, bedieningselement, 2/4-voudig met<br>ruimtetemperatuurregelaar,<br>multifunctioneel/kleurconcept, s-ivoorwit. |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                                      |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen                                                                                                                                                     |
| GTIN code             | 4011395213711                                                                                                                                                       |
| Netto gewicht         | 44 Gram                                                                                                                                                             |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                                                                  |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 183,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2023        |
| Conditiegroep | AL                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 44 Gram                 |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 32 x 71 x 71 Millimeter |
| CBS nummer                        | 90321020                |

## Specificaties

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Bussysteem KNX:                     | Ja                 |
| Bussysteem KNX-RF (radiofrequent):  | Nee                |
| Bussysteem radiofrequent:           | Nee                |
| Bussysteem LON:                     | Nee                |
| Bussysteem Powerline:               | Ja                 |
| Montagewijze:                       | Inbouw (stucwerk)  |
| Andere bussystemen:                 | Geen               |
| Radiofrequent bidirectioneel:       | Nee                |
| Met diefstal-/demontagebescherming: | Ja                 |
| Busaansluiting incl.:               | Nee                |
| Aantal bedieningspunten:            | 4                  |
| Aantal toetsen:                     | 2                  |
| Met LED indicatie:                  | Ja                 |
| Met indicatieveld:                  | Ja                 |
| Met display:                        | Ja                 |
| Materiaal:                          | Kunststof          |
| Kwaliteitsklasse:                   | Thermoplast        |
| Oppervlaktebescherming:             | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering oppervlakte:             | Glanzend           |
| Kleur:                              | Wit                |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar):         | 1013               |
| Beschermingsgraad (IP):             | IP20               |
| Transparant:                        | Nee                |
| Met ruimtethermostaat:              | Ja                 |
| Met IR-sensor:                      | Nee                |

## Reken en teken specificaties

 Open maatschets [PDF]

| Kenmerk                       | Poort | Waarde | Tekening |
|-------------------------------|-------|--------|----------|
| Framehoogte (millimeter)      | 0     | 63     | FH       |
| Hoogte 7 (millimeter)         | 0     | -      | H7       |
| Hoogte 8 (millimeter)         | 0     | -      | H8       |
| Hoogte knoppen (millimeter)   | 0     | 15     | Hb       |
| Hoogte oppervlak (millimeter) | 0     | 13     | SH       |
| Breedte 1 (millimeter)        | 0     | 0      | W1       |
| Breedte 2 (millimeter)        | 0     | 0      | W2       |
| Breedte 3 (millimeter)        | 0     | -      | W3       |
| Breedte 4 (millimeter)        | 0     | -      | W4       |
| Breedte 5 (millimeter)        | 0     | 48     | W5       |
| Breedte 6 (millimeter)        | 0     | 48     | W6       |
| Framebreedte (millimeter)     | 0     | 63     | FW       |
| Breedte 7 (millimeter)        | 0     | -      | W7       |
| Breedte 8 (millimeter)        | 0     | -      | W8       |
| Breedte knoppen (millimeter)  | 0     | 15     | Wb       |
| Aantal toetsen                | 0     | 4      |          |
| Hoogte 1 (millimeter)         | 0     | 32     | H1       |
| Hoogte 2 (millimeter)         | 0     | 48     | H2       |
| Hoogte 3 (millimeter)         | 0     | -      | H3       |
| Hoogte 4 (millimeter)         | 0     | -      | H4       |
| Hoogte 5 (millimeter)         | 0     | 32     | H5       |
| Hoogte 6 (millimeter)         | 0     | 48     | H6       |

Voor meer informatie neem contact op met:

#### ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>