

# Productinformatieblad

Specificaties



## PanelSeT S3x - Kast - Volle deur - 800x800x300mm - RVS 316L - Scotch Brite®

NSYS3X8830H

EAN Code: 3606480155338

**Prijs: 1.509,00 EUR**

### Hoofd

|                      |   |
|----------------------|---|
| range                | Spacial   |
| productnaam          | Spacial S3X   |
| type behuizing       | Multifunctioneel  |
| Categorie            | Compacte kast   |
| nominale hoogte      | 800 mm  |
| nominale breedte     | 800 mm  |
| nominale diepte      | 300 mm  |
| productinstallatie   | Wandmontage   |
| apparatsamenstelling | 1 behuizing<br>1 deur<br>2 slot: deur<br>2 geperforeerd verticaal profiel, met boringen: deur |

### Complementair

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| samenstelling lichaam           | Lichaam uit één stuk, kruisvormige structuur<br>Gootvormige voorste rail           |
| deurtype                        | Vol  |
| aantal deuren                   | Voorkant: 1 deur(en)   |
| deuropening                     | Omkeerbaar (120 °)   |
| type slot                       | 2-punts slot, 3 mm dubbelbaard   |
| beschrijving montageplaat       | Zonder montageplaat  |
| type wartelplaat                | Zonder kabeldrukplaat  |
| toegankelijkheid voor bediening | Voorkant   |
| verwijderbare delen             | Deur via scharnieren   |
| materiaal                       | Slot: zamak<br>Scharnier: roestvrij staal<br>Lichaam en deur: roestvrij staal 316L |
| oppervlakte afwerking           | Lichaam en deur: Scotch-Brite® geborsteld<br>Slot: verchromd                       |
| gewicht product                 | 32 kg  |

### Omgeving

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| standards | IEC 62208<br>UL<br>CUL |
|-----------|------------------------|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| product certifications | UL 508 type A<br>CAN/CSA 22           |
| IP beschermingsgraad   | IP66 In overeenstemming met IEC 60529 |
| IK beschermingsgraad   | IK10 In overeenstemming met IEC 62262 |
| milieu-eigenschappen   | Speciale hygiëne<br>Corrosief         |

## Verpakkingseenheid

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE        |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1          |
| verpakking 1 hoogte             | 32,000 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 82,000 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 83,000 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 30,520 kg  |
| Eenheidstype van verpakking 2   | PAM        |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 8          |
| verpakking 2 hoogte             | 180,000 cm |
| verpakking 2 breedte            | 100,000 cm |
| verpakking 2 lengte             | 120,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 258,120 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

|   |   |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 454 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 311 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 61 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 2 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 80 kg CO2 eq.                                 |
| Milieu Profiel  | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

### Use Better

#### Materialen en verpakking

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee  |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee  |
| SCIP-nummer                    | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142                           |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform</a>  |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a> |
| PVC-vrij                       | Ja   |
| Siliconenvrij                  | Ja   |

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname         | Ja                                |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

High resistance to corrosion

Earthing studs included

Large choice of dimensions & accessories

Built to last

Easy to equip  
Easy to maintain

Easy & quick assembly