

# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony XAC - Hulpschakelaar - 240V - AC - 3A - XE

XENT2991

EAN Code: 3389110470796

**Prijs: 52,95 EUR**

### Hoofd

range of product	Harmony XAC
product of component type	Contactblok
naam component	XENT
electrical circuit type	Stuurkring Vermogenskring
toepassing contactblok	Noodstopdrukknop
type contactblok	Enkelvoudig
type operator	Terugverend
compatibiliteit product	XACB
type en samenstelling contacten	3 NC
werking contacten	Slow-break

### Complementair

aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> met of zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> met of zonder kabeluiteinde
mechanical durability	3000000 cycles
lthe conventionele omsloten thermische stroom	10 A
Ui nom isolatiespanning	400 V (vervuilingsgraad) 3) In overeenstemming met IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning	4 kV In overeenstemming met IEC 60947-1
kortsluitbeveiliging	6 A beveiliging met zekering door patroon zekering type aM
nominaal bedrijfsvermogen in W	3000 W AC-23B om 400 V
beschrijving klemmen ISO n°1	(31-32)NC (11-12)NC (21-22)NC
gewicht product	0,04 kg

### Omgeving

standards	CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-5-1 UL 508
omgevingstemperatuur voor werking	-25...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
trilling bestendigheid	15 gn (f= 10...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	70 gn In overeenstemming met IEC 60068-2-27

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

overvoltage category                      Klasse II In overeenstemming met IEC 61140

## Verpakkingseenheid

---

Eenheidstype van verpakking 1            PCE

---

Aantal eenheden in verpakking 1            1

---

verpakking 1 hoogte                          3,8 cm

---

verpakking 1 breedte                         5,4 cm

---

verpakking 1 lengte                          9,7 cm

---

verpakking\_1\_gewicht                        40,0 g

---

Eenheidstype van verpakking 2            S01

---

Aantal eenheden in verpakking 2            45

---

verpakking 2 hoogte                         15 cm

---

verpakking 2 breedte                         15 cm

---

verpakking 2 lengte                         40 cm

---

verpakking 2 gewicht                        2,102 kg

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)                      18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	E6b74d59-7d46-48f1-9516-1adec29e8830
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	46
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja