

## Installeren 2.0 Stekerbare Eca-snoeren



### Eca - aansluitsnoer voeding 3G2,5 mm Female - open eind, 3 meter

- Toepasbaar in holle ruimtes.
- Onderhoudsvrij volgens EN-IEC 61535
- Voorzien van Attema connectoren.

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>                            | <b>AT8330.03</b>                |
| EAN:                                          | 8712259597171                   |
| Verpakkingshoeveelheid                        | 10 st.                          |
| Brandklasse                                   | Eca                             |
| Lengte (M)                                    | 3 m                             |
| Aantal polen                                  | 3                               |
| Toegekende spanning                           | 400 V                           |
| Toegekende stroom                             | 16 A                            |
| Beschermingsgraad (IP)                        | IP20                            |
| Verontreinigingsgraad                         | 2                               |
| Halogeenvrij                                  | Nee                             |
| Mantelkleur                                   | Zwart                           |
| Totale lengte                                 | 3000 mm                         |
| Toegekende stootspanning                      | 400 kV                          |
| Kabeldiameter                                 | 9.7 - 9.7 mm                    |
| Kleur behuizing                               | Zwart                           |
| Mechanische codering                          | Ja                              |
| Pool-markering                                | L, N, PE                        |
| Kleur codering/contactinzetstuk               | Zwart                           |
| Type vergrendeling                            | In de connector geïntegreerd    |
| Vuurbelasting                                 | 1.29 kWh                        |
| Oppervlaktebehandeling contacten              | Vertind                         |
| Doorgangsweerstand                            |                                 |
| Type geconfectioneerde kabel                  | Netvoedingskabel                |
| Uitvoering zijde 1                            | Contrastekker (female)          |
| Uitvoering zijde 2                            | Vrij kabel(uit)einde            |
| Geleideruiteindebehandeling                   | Ultrason versterkte draadeinden |
| Kabeltype                                     | H05VV-F                         |
| Ontmantellengte                               | 90 mm                           |
| Striplengte                                   | 12 mm                           |
| Nominale geleiderdoorsnede                    | 2.5 mm <sup>2</sup>             |
| Isolatiedeel continu temperatuurbestendig tot | 90 °C                           |
| Kabel continu temperatuurbestendig tot        | 60 °C                           |
| Max. bedrijfstemperatuur geleider(leiding)    | 50 °C                           |
| Verzending                                    | 10                              |

De stekerbare snoeren van Attema bieden een betrouwbare oplossing voor uiteenlopende installaties. Het assortiment omvat Eca aansluitsnoeren en koppelsnoeren, met optionele Perilex-uitvoeringen. Geschikt voor toepassing in holle ruimtes en onderhoudsvrij volgens EN-IEC 61535. Dankzij de innovatieve Installeren 2.0 connectoren verloopt elke installatie snel en foutloos.

#### Cca-snoeren

Brandklasse Cca-snoeren zijn beschikbaar op aanvraag. Neem contact met ons op voor actuele levertijden.

Installeren 2.0 is een stekbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraal- en

kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort ten opzichte van traditioneel installeren, en faalkosten worden tot een minimum beperkt.