

ZINC SPRAY 171

Corrosiebescherming spray

ter voorkoming van corrosie en oxideren

ZINC SPRAY 171 vormt een robuuste, flexibele laag, die door een elektrochemisch proces met staal en ijzer wordt verbonden en aan de actieve, kathodische corrosiebescherming ten goede komt.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	ZINC SPRAY 171
Artikelnummer	124030
Notities	ZINC SPRAY 171 is volgens het lekstroombestendige niet toegelaten. Eveneens niet toegelaten volgens de bouwstof-norm uitgave 8/76 van het Instituut voor Bouwtechniek: Keuringsprincipes voor kunststof coatings van rioolleidingen, vormstukken en prefab buisonderdelen van staal en aluminium.
Eigenschappen	Gladde en homogene film Opgevuld met koolwaterstofdrijfgas (brandbaar) Overlakbaar Geschikt voor puntlassen Sneldrogend Geen aanduiding conform ArbStoffVO Geen gevarenklasse conform VBF Weersbestendig Elektrisch geleidend Bestand tegen vrieskou
Toepassing	Permanente corrosiebescherming Repareren van beschadigde zinklagen Repareren van galvanische oppervlakken Koud galvanisering Bescherming tegen oxidatie Bescherming tegen roest Koud galvanisering Bescherming tegen oxidatie Bescherming tegen roest

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Content	0.4 l
Kleuren	grijs
Degree of zinc purity	99 %
Density	0.95 g/cm ³

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Corrosiebeschermingsspray
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	25 °C
Opslagtemperatuur min	20 °C
Douanetariefnummer	32081090
EAN/GTIN	4010311005744

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Blik	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	1	12	1008
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	70	70	280	1200
Breedte (mm)	70	70	220	800
Hoogte (mm)	197	197	210	1400
Netto gewicht (kg)	0.458	0.458	5.496	461.664
Bruto gewicht (kg)	0.458	0.458	5.796	479.864