



Maxos Unify

LL553T 4x2.5+4x1.5 Gen2 BK

LL553T | Maxos unify rail 2956mm, IP 20 | Bescherming tegen vingers

Flexibel en toekomstbestendig LED-trunkingsysteem. Een modulaire LED-trunkingsysteem dat de voordelen van een beproefde elektrische rail combineert met maximale ontwerpvrijheid. Het systeem ondersteunt flexibele positionering van lineaire modules, met verschillende combinaties van lichtstroom en lengte. Speciaal ontwikkelde lenzen zorgen voor gerichte lichtverdeling, precies waar nodig. Ideaal voor zowel nieuwe installaties als retrofitprojecten: het biedt een efficiënte upgrade voor bestaande systemen én een geoptimaliseerde aanpak voor nieuwe verlichtingsontwerpen. Klaar voor de eisen van vandaag én voorbereid op de toepassingen van morgen.

Product gegevens

Algemene informatie		Volledige productnaam	
Waardeschaal	Best	Full EOC	LL553T 4x2.5+4x1.5 Gen2 BK
Eigenschappen behuizing en afmetingen		Bestelcode	872016996492199
Totale hoogte	42 mm	Materiaalnr. (12NC)	8720169964921
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]	Lokale code	910925870825
IK-classificatie	IK02 [0.2 J standaard]	Numerator - Aantal per pak	8720169964921
Nettogewicht (per stuk)	0,350 kg	EAN/UPC - product/behuizing	8720169964921
Keurmerken en classificaties		Numerator - Dozen per buitendoos	10
CE-markering	Ja	EAN/UPC - Case	8720169954786
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Code productfamilie	LL553T [Maxos unify rail 2956mm]
Productgegevens			
Productnaam voor bestelling	LL553T 4x2.5+4x1.5 Gen2 BK		

Maatschets

