



CU-ACT-B24V: Antrieb Met Leitung 1M, 24V



Kommerzielle Informationen

Energieeffizienter Antrieb: Nur 1 Watt Verbrauch. Adapterkonzept passt zu 99% der vorhandenen Ventile und Verteiler. Patentierter Schutz in allen Montagearten für undichte Ventile. Vollständig isolierte Kontakte: kein Kurzschluss möglich 100% wasserdicht Auch mit steckbarem Kabel erhältlich. 24V und 230V

Grundmaße der Einheit

Nettogewicht	0,130 kg
--------------	----------

Zertifikate

Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Ausführung	mit Wachs gefüllt	Kabellänge	1 Meter
Anschluss an Ventil	M30 x 1,5	Laufzeit	210 Sekunde
Netzspannung	24 V AC	Hublänge	4 Millimeter
Steuersignal	0 - 10 V	Umgebungstemperatur	0 60 Grad Celsius
Funktion	spannungslos geschlossen (NC)	Nennleistung	1 Voltampere
Automatische Huberkennung	✘	Max. elektrische Leistungsaufnahme	1 Voltampere
Vor Überspannung geschützt	✓	Länge	1000 Millimeter
Hilfskontakte	✘	Breite	75 Millimeter
Mit Endkontakten	✘	Höhe	55 Millimeter
First open	✓	Durchmesser	90 Millimeter
Mit Standanzeiger	✓		
Mit Ventiladapter	✓		
Selbsteinstellbare Schlaglänge	✘		
Farbe	weiß		
Schutzart (IP)	IP54		