



## Glasvezel pigtail, Actassi, OS2, LC, 1 m

ACTFT1L1S19S10

EAN Code: 3606481214621

Prijs: 15,20 EUR

### Hoofd

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| range                     | Actassi                                             |
| product or component type | Singlemode glasvezel pigtailkabel                   |
| kleur                     | Schede: geel<br>LC behuizing: blauw<br>LC boot: wit |
| kabel verpakking          | Rol van 1 m                                         |
| type verpakking           | plastic zak                                         |

### Complementair

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Maximale demping            | 0,45 dB / 1 km bij 1310 nm<br>0,3 dB / 1 km bij 1550 nm |
| buigradius                  | 50 mm dynamisch<br>30 mm statisch                       |
| invoeging verlies           | 0,2 dB LC                                               |
| retour verlies              | 50 dB LC                                                |
| vezel performance           | OS2 9/125 µm                                            |
| diameter optische glasvezel | 900 µm                                                  |
| uitwisselingsmodus          | Simplex                                                 |
| transmissiemodus            | Enkelvoudige modus                                      |
| aantal glasvezel            | 1                                                       |
| buitendiameter kabel        | 0,9 mm +/-0.2 mm                                        |
| materiaal                   | Keramisch: LC aansluitflensbus                          |
| kabellengte                 | 1 m                                                     |
| doelland                    | Azië en de Stille Oceaan.<br>Europa                     |

### Omgeving

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| ambient air temperature for operation      | -20...60 °C |
| omgevingsluchttemperatuur voor installatie | -20...60 °C |
| ambient air temperature for storage        | -20...60 °C |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| normen | LC connector: TIA/EIA-604-10 A<br>LC connector: IEC 61754-20 Ed.2<br>Vezel performance: TIA/EIA-568-C.3<br>IEC 60754-1<br>IEC 60754-2<br>IEC 61034<br>Vlamvertraging: IEC 60332-1<br>Brandvertrager: IEC 60332-3C<br>Vlamvertraging: UL 94 V0<br>Vezel performance: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2<br>Vezel performance: IEC 60793-2-10 Type B1.3<br>Vezel performance: ITU G.652.D |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 0,200 cm  |
| Package 1 Width              | 15,500 cm |
| Package 1 Length             | 15,000 cm |
| Package 1 Weight             | 12,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | S02       |
| Number of Units in Package 2 | 200       |
| Package 2 Height             | 15,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 2,764 kg  |

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

|  Materialen en verpakking |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton                                                                             | Nee                                                                      |
| Verpakkingen zonder kunststof                                                                              | Nee                                                                      |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>                                                                          | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| REACH-regelgeving                                                                                          | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                         |

### Use Again

|  Herverpakken en herfabriceren |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Circulair Profiel                                                                                               | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                                                                                                       | No                                |