

Productdatablad

3-voudige wandcontactdoos met randaarde



Artikelnr.
8230 NAW
3-voudige wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~
compleet bedraad

 met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders tot 2,5 mm²

(3 enkelvoudige afdekkingen)

In plaats van contactdozen kunnen ook schakelaars, impulsdrukknop, lichtsignaalarmaturen of contactdozen met beveiligingsslot toegepast worden.

Aanwijzing!
Installatie uitsluitend door personen met relevante elektrotechnische kennis en ervaring!*)
Gebruik alleen originele JUNG productonderdelen die voor dit artikel zijn geautoriseerd.

Een onjuiste installatie brengt het volgende in gevaar

- uw eigen leven,
 - het leven van de gebruikers van de elektrotechnische installatie.
- Onjuiste installatie kan leiden tot ernstige materiële schade, bijvoorbeeld door brand. Bij persoonlijke letsels en materiële schade kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Raadpleeg een elektricien!
***) Vereiste vakkennis voor de installatie**

Voor de installatie is met name de volgende vakkennis vereist:

- de "5 veiligheidsregels" die moeten worden toegepast: spanningsloos maken, beveiligen tegen herinschakelen, vaststellen dat er geen spanning is, aarden en kortsluiten, aangrenzende delen die onder spanning staan afdekken of isoleren
- keuze van geschikt gereedschap, meetapparatuur en, indien nodig, persoonlijke beschermingsmiddelen
- analyse van de meetresultaten
- selectie van het elektrotechnisch materiaal om de afschakelvoorwaarden zeker te stellen
- IP-beschermingsclassificaties
- inbouw van het elektrische installatiemateriaal
- type aardingstelsel (TN-systeem, IT-systeem, TT-systeem) en de daaruit voortvloeiende aansluitingsvoorwaarden (centrale aarding, veiligheidsaarding, benodigde aanvullende maatregelen, enz.)

voor horizontale montage, behuizing 226 x 75 x 58 mm
Uitvoering:

5 invoeringen, 3 tekstvelden 22 x 48 mm

Materiaal:

thermoplast

 De beschermingsgraad IP44 is gegarandeerd.