



VKG005K

## 5-groepenverdeler HS, ALS 30 mA/HACO/direct, 3-fase

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

#### Uitvoering

Aantal polen 5

#### Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

#### Funcities

Heeft beveiliging hoofdschakelaar Ja

#### Installatie, montage

Met buisvoer Ja

#### Configuratie

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD 0

#### Capaciteit

Aantal modules 24

#### Spanning

Nominale spanning 230 - 400 V

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 40 A

#### Afmetingen

Diepte 89 mm

Inwendige diepte 79,60 mm

Hoogte 475 mm

Breedte 220 mm

Aantal breedte-eenheden 12

Dikte zijwand 2,50 mm

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar Nee

Deur/deksel is transparant Nee

#### Materiaal

RAL-code 7035

Kleur Lichtgrijs

Materiaal Kunststof

#### Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen 16

Aantal fasen 3

#### Leveringsomvang

Aantal aardlekschakelaars 0

#### Samenstelling

Aantal groepen 5

Aantal lichtgroepen 5

Aantal verdelerrijen 2

Met kWh-meter Nee

Aantal DIN-rails 2

Uitbreiding mogelijkheid Ja

Met beltransformator Nee

Met contactdoos Nee

---

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
	0

---

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----